



A.R.PRO.M.A. Associazione Revisori, Produttori di Macchine ed Attrezzature Agricole - via Molinasso 18 - 12038 Savigliano (CUNEO) - Tel. +39 0172 712207 - Cod. Fisc. 96031820044 - www.arproma.it - arproma@confartcn.it

COMPANY PROFILE

company data (dati aziendali)

Company Name (Ragione Sociale): **BECCHIO & MANDRILE - BERFRALK S.r.l.**

Address (Indirizzo): Via Saluzzo, 83

City (Comune): SAVIGLIANO (CN)

Phone: +39 0172 716648

Fax: +39 0172 713088

E mail: info@becchio-mandrile.com

Website: www.becchio-mandrile.com

Last Turnover (Ultimo fatturato disponibile): € 1.620.000

N° of employees (n° di dipendenti): 10

Contact Person - name and position (Persona di riferimento – nome e titolo): PRUNOTTO ERICA - export department

Spoken Languages (Lingue parlate): English, French, Spanish

activity (attività)

Short Description of your Company and **Production** (Breve descrizione dell'azienda e della produzione):

The company BECCHIO & MANDRILE – BERFRALK SRL has been in the business of manufacturing top quality agricultural machinery for over 30 years.

The BECCHIO & MANDRILE – BERFRALK SRL is specialized in planning and producing flail mowers, lateral shredders and hedge cutters.

The range product consists of 16 different models of flail mowers and 8 different models of hedge cutters for tractors from 15 to 300 HP.

The production includes:

- Flail mowers: from 0,90 m up to 8,00 m for tractors from 15 to 300 HP.
- Hydraulic hedge cutters: working radius from 3,00 m up to 7,50 m for tractors with minimum weight from 300 kg to 4.000 kg.

The export is the market of first reference with the presence in 21 countries in the World. The 80% of the sales revenue comes from exports.

The quality of the products BECCHIO & MANDRILE is assured from the use of components exclusively made in Italy and from the collaboration with suppliers leader on the market.

A careful analysis of the needs of the different customers and an excellent service post sale have awarded our success. These features conferred us the image of reliability which distinguishes us on all the world markets.

Specific sector of activity (settore specifico di utilizzo dei vostri macchinari)

☐ Wine growing (viticoltura)

☐ Zootechnics (zootecnia)

• Agriculture (agricoltura)

• Forestry (silvicoltura)

• Gardening (giardinaggio)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

certifications and other information (*certificazioni e altre informazioni*)

Does your company have quality certifications? (L'impresa possiede certificazioni di qualità?)

• YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, specificare):

☐ ISO 9001

☐ ISO 14000

• CE Mark (Marchio CE)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Does your company have environmental certifications? (L'impresa possiede certificazioni ambientali?)

☐ YES (SI) • NO (NO)

If yes, please detail (se sì, pregasi dettagliare):

Does or did your company participate in co-design activities together with clients? (La vostra impresa partecipa o ha partecipato da attività di co-progettazione con uno o più client?)

☐ YES (SI) • NO (NO)

Does your company invest in R&D? (L'impresa investe in ricerca e sviluppo?)

• YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please give turnover % (se sì, fornire % fatturato): 3%

Did your company register any patents? (L'impresa ha depositato brevetti?)

☐ YES (SI) • NO (NO)

If yes, please detail in which country/ies (se sì, pregasi dettagliare in quale paese/i):

Main competition factors of the company (principali fattori competitivi dell'azienda)

☐ Price (Prezzo)

• Quality (Qualità)

☐ Technology (Tecnologia)

☐ Customization (Customizzazione)

• Service (Servizio)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Export (esportazioni)

Do you export any products? (La sua Azienda opera già con l'estero?):

• YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please give Export % of Turnover (Se sì, fornire % Export del fatturato) 55%

Do you already export to (Esportate già in):

• Paesi - specificare : 21 Countries in the World: all Europe, Russia, Chile, Peru, Colombia, Australia

Partners you are looking for (Tipologia di partner commerciali cui siete interessati):

☐ Agents/Brokers/Procurers (Agenti/broker/segналatori)

• Importers/Distributors (Importatori/Distributori)

☐ Manufacturers (Produttori)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Briefly describe the profile of your ideal partner (descrivere brevemente le caratteristiche dei partner ideali per la vostra azienda): Medium/big importer/distributor which can manage the market with also post-sale service.

Please give any other information you consider useful (Altre informazioni che ritenete utili):

attachments (allegati)

• Electronic Catalogue or Brochure (Catalogo e/o depliant di presentazione dell'azienda **in INGLESE** in formato elettronico)

informazione tecnica

L'azienda dichiara di essere:

associata ad A.R.PRO.M.A. • SI ☐ NO

espositrice alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2018 • SI ☐ NO



BECCHIO & MANDRILE



www.becchio-mandrile.com - www.becchio-mandrile.com

CATALOGO • CATALOGUE • КАТАЛОГ

2017-01

- **TRINCIASERMENTI PER ERBA** serie TL pag. 4-5
GRASS FLAIL MOWER TL range
КОСИЛКИ-ДРОБИЛКИ ДЛЯ ТРАВЫ серии TL
- **TRINCIASERMENTI PER FRUTTETI** serie TB pag. 6-7
ORCHARDS FLAIL MOWER TB range
ДРОБИЛКА-КОСИЛКА ДЛЯ ФРУКТОВЫХ САДОВ серии TB
- **TRINCIASERMENTI PER FRUTTETI** serie BA pag. 8-9
ORCHARDS FLAIL MOWER BA range
ДРОБИЛКА-КОСИЛКА ДЛЯ ФРУКТОВЫХ САДОВ серии BA
- **TRINCIATRICE UNIVERSALE** serie MD pag. 10-11
UNIVERSAL FLAIL MOWER MD range
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА серии MD
- **TRINCIATRICE PROFESSIONALE** serie MS pag. 12-13
PROFESSIONAL FLAIL MOWER MS range
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА серии MS
- **TRINCIATRICE PROFESSIONALE REVERSIBILE** serie MR..... pag. 14-15
PROFESSIONAL FLAIL MOWER - FRONT AND REAR MOUNTING MR range
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДВУСТОРОННЕЕ
- **TRINCIA ERBA-MANUTENZIONE TERRENI A RIPOSO** serie FW..... pag. 16-17
GRASS – SET-ASIDE FIELDS FLAIL MOWER FW range
КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ серии FW
- **TRINCIA FORESTALE** serie FR pag. 18-19
FORESTRY SHREDDER FR range
ЛЕСНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ серии FR
- **TRINCIASTOCCHI UNIVERSALE** serie TS da pag. 20-21
UNIVERSAL ROW CROP SHREDDER TS range
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА серии TS
- **TRINCIASTOCCHI PROFESSIONALE** serie TM..... da/from pag. 22 a/to 27
PROFESSIONAL ROW CROP SHREDDER TM range
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА серии TM
- **TRINCIASTOCCHI PIEGHEVOLE PROFESSIONALE** serie TM 480 - 560 - 600 pag. 28-29
PROFESSIONAL FOLDING ROW CROP SHREDDER TM480-560-600 range
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СКЛАДЫВАЕМАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА серии TM480-560-600
- **TRINCIA LATERALE** serie BC versione media..... pag. 30-31
LATERAL FLAIL MOWER BC - medium range
КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ серии BC средней версии
- **TRINCIA LATERALE** serie BR versione PROFESSIONALE pag. 32-33
LATERAL FLAIL MOWER BR - professional range
КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ серии BR ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ версии
- **TRINCIA LATERALE** serie BS versione PROFESSIONALE pag. 34-35
LATERAL FLAIL MOWER BS - professional range
КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ серии BS ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ версии

INDICE - TABLE OF CONTENTS - Содержание

DECESPUGLIATRICI - BUSH CUTTERS - ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ

BECCHIO & MANDRILE

■ DECESPUGLIATRICI serie BM 300	pag. 36-37
<i>BUSH CUTTER BM 300 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 300	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 432	pag. 38-39
<i>BUSH CUTTER BM 432 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 432	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 482	pag. 40-41
<i>BUSH CUTTER BM 482 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 482	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 048	pag. 42-43
<i>BUSH CUTTER BM 048 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 048	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 489	pag. 44-45
<i>BUSH CUTTER BM 489 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 489	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 060	pag. 46-47
<i>BUSH CUTTER BM 060 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 060	
■ DECESPUGLIATRICI serie BM 612	pag. 48-49
<i>BUSH CUTTER BM 612 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ серии BM 612	
■ DECESPUGLIATRICI TESTATA AVANZATA serie BM 550	pag. 50-51
<i>BUSH CUTTER WITH PROGRESSIVE HEAD BM 550 range</i>	
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ С СИСТЕМОЙ КОПИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ серии BM 550	
■ TESTATE TRINCIANTI serie CL	pag. 52
<i>CUTTING HEAD CL range</i>	
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА серии CL	
■ TESTATE TRINCIANTI serie CH	pag. 53
<i>CUTTING HEAD CH range</i>	
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА серии CH	
■ TESTATE TRINCIANTI serie CT	pag. 54
<i>CUTTING HEAD CT range</i>	
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА серии CT	

NOTE:

- Tutte le fotografie sono indicative e non impegnative.
- I pesi indicati nel presente listino si intendono per macchine full optional, complete di cardano.

NOTES:

- All pictures are indicatives and not bindings.
- The weights wrote into this price list refer to fully-equipped machines, PTO shaft included.

ПРИМЕЧАНИЯ:




- Все фотографии индикативны и не являются оригинальным изображением.
- Веса всех продуктов относятся к полностью оборудованным машинам, включая карданный вал.



**GREEN
LINE**

- Trincia posteriore compatta e leggera adatta a trattori di piccole dimensioni (a partire da 15 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba e degli steli fibrosi (max 2 cm di diametro).
- Disponibile con larghezza di lavoro 090 – 100 – 120 – 135 – 160 – 180 cm è particolarmente indicata per la manutenzione del verde in genere, come in parchi pubblici, giardini, aiuole e per hobbistica.
 - Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli montati su cavallotto, attacco fisso (in opzione spostamento meccanico o idraulico) e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- Rear flail mower, compact and light, suitable for small tractors (from 15 HP).
- This machine is suitable for shredding grass and fibrous stalks (up to diameter 2 cm).
- Available with working widths 090 – 100 – 120 – 135 – 160 – 180 cm. It is ideal to upkeep green areas, like parks, gardens, flowerbed and for hobby.
 - All models are standard equipped with knives fitted on u-bolt, fix coupling (in option mechanical or hydraulic side-shift) and with rear roller to adjust the cutting height.
- Задняя косилка-дробилка, весьма компактная и лёгкая, предназначенная для работы с тракторами малых размеров (мощностью от 15 л.с.)
 - Эта машина подходит для скашивания травы и волокнистых стеблей с максимальным диаметром до двух см.
 - Выполняется в вариантах с рабочей шириной 090-120-135-160-180 см. и наиболее подходит для ухода за зелёными насаждениями в целом, такими как общественные парки, сады, газоны.
 - Все модели машины оснащены в серии универсальными Y-ножами, укрепленными на скобах, фиксированной навеской (в опции предусмотрено механическое или гидравлическое перемещение) и копирующим задним валом для регулирования высоты срезания.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TL090	090	105	15-20	95	540	2000	2	24	
TL100	100	115	15-20	120	540	2000	2	32	
TL120	120	135	20-25	130	540	2000	2	32	
TL135	135	150	25-30	150	540	2000	2	40	
TL160	160	175	25-30	180	540	2000	3	48	
TL180	180	195	35-40	210	540	2000	3	56	

GRASS FLAIL MOWER • КОСИЛКИ-ДРОБИЛКИ ДЛЯ ТРАВЫ


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TL090	TL100	TL120	TL135	TL160	TL180
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O	O	O
	Rotore diam. 80 mm; diam. di taglio 400 mm Rotor diameter 80 mm; cutting diameter 400 mm Тор диам. 80 мм; режущий вал 400 мм	O	O	O	O	O	O
	Rullo diametro 110 mm Rear roller diameter 110 mm Копирующий вал диаметром 110 мм	O	O	O	O	O	O
	Coltelli Y universali montati su cavallotto Universal Y-knives fitted on a u-bolt Универсальные Y ножи, прикрепленные на u-болтах	O	O	O	O	O	O
	Cofano chiuso Closed casing Открываемый корпус	O	O	O	O	O	O
	Attacco fisso Fix coupling Трёхточечное соединение	O	O	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O	O
TL803	Spostamento meccanico (montato all'origine) Mechanical side shift - fitted at works Механическое перемещение Установленное на заводе	●	●	●	●	●	●
TL804	Spostamento idraulico (montato all'origine) Hydraulic side shift - fitted at works Гидравлическое перемещение Установленное на заводе	●	●	●	●	●	●
TL710	Attacco reversibile (montato all'origine) Front and rear mounting - fitted at work Оборотное универсальное 3-точечное соединение на заводе	●	●	●	●	●	●

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется




TL051



TL050






DOMEX

- Trincia posteriore robusta polivalente adatta a trattori di medie dimensioni (a partire da 30 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba, foglie e sarmenti in genere (max 4/6 cm di diametro) e per la manutenzione del verde. Il profilo arrotondato e ribassato del telaio permette un miglior impiego della macchina nel lavoro tra i filari.
- Disponibile con larghezza di lavoro 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- I modelli 90 - 100 - 120 sono equipaggiati di serie con attacco fisso centrato alla larghezza totale della macchina, mazze/coltelli e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- I modelli 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 240 sono equipaggiati di serie con spostamento meccanico (in opzione spostamento idraulico), mazze/coltelli, e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- Rear flail mower, strong and multipurpose, suitable for medium tractors (from 30 HP).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves and shoots (up to diameter 4/6 cm) and to upkeep the green areas. The rounded and lower frame allows a better use of the machine during works between rows.
- Available with working widths 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- The models 90 - 100 - 120 are standard equipped with fix coupling centred to the total width of the machine, with hammers/knives and with rear roller to adjust the cutting height.
- The models 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 240 are standard equipped with mechanical side-shift (in option hydraulic side shift), with hammers/knives, and with rear roller to adjust the cutting height.
- Массивная универсальная задняя косилка-дробилка для тракторов средних размеров мощностью от 30 л.с.
- Машина предназначена для срезания и измельчения травы, листья, веток и стеблей диаметром до 4/6 см., а также для ухода в целом за зелёными насаждениями. Закруглённая форма и небольшая высота корпуса позволяет наилучшее использование машины при работе в междурядовом пространстве.
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 90-100-120-140-160-180-200-225 и 240 см.
- Модели 90-100-120 стандартно оснащаются фиксированной сцепкой, расположенной по середине машины, с молотами/ножами и с задним катком, чтобы регулировать высоту резки.
- Модели 140-160-180-200-225-240 оснащены в серии механическим перемещением(в опции гидравлическим перемещением), долотами/ ножами и копирующим валом для регулирования высоты скашивания.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	 n°	
TB090	090	103	30-35	315	540	2250	3	8	24	
TB100	100	113	30-35	335	540	2250	3	10	30	
TB120	120	133	35-40	365	540	2250	3	12	36	
TB140	140	153	35-40	465	540	2250	3	14	42	
TB160	160	173	45-50	490	540	2250	3	16	48	
TB180	180	193	50-60	515	540	2250	3	18	54	
TB200	200	213	60-70	540	540	2250	4	20	60	
TB225	225	238	70-75	560	540	2250	4	24	72	
TB240	240	253	75-85	580	540	2250	4	26	78	

VINEYARDS - ORCHARDS FLAIL MOWER • КОСИЛКА-ДРОБИЛКА СЕРИИ ТЕ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ И ФРУКТОВЫХ САДОВ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TB090	TB100	TB120	TB140	TB160	TB180	TB200	TB225	TB240
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 410 mm Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 410 mm Тор диам. 170 мм; режущий вал 410 мм	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Rullo diametro 220 mm Rear roller diameter 220 mm Копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli Adjustable roller bearings Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Lamiera d'usura, 5 mm Double skin frame, 5 mm Износостойчивая пластина, 5 мм	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mazze o coltelli Y Hammers or Y-knives Долото или Y-ножи	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Controcoltello Counter-blade Противорежущий резец	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Cofano chiuso Closed casing Открываемый корпус	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Attacco fisso centrato alla larghezza totale Fix coupling centred to the total width Фиксированная сцепка, расположена по середине машины	O	O	O						
	Spostamento meccanico Mechanical side shift Механическое перемещение				O	O	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TB908	Spostamento idraulico - 40 cm Hydraulic side shift - 40 cm Гидравлическое перемещение - 40 см				•	•	•	•	•	•
RS	Rastrello raccogliitore Push rake Грабли для улучшения измельчения массы	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TB905	Slitte Skids Опорные полозья	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TB909	N.2 Ruote in sostituzione del rullo No.2 Wheels instead of the roller 2 Колеса вместо опорного вала	•	•	•	•	•	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется





- Trincia professionale e robusta polivalente adatta a trattori di medie dimensioni (a partire da 50 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba, foglie e sarmenti in genere (max 6/8 cm di diametro) e per la manutenzione del verde. Il profilo arrotondato e ribassato del telaio, il grande spostamento laterale e l'altezza dell'imboccatura permettono un miglior impiego della macchina nel lavoro tra i filari.
- Disponibile con larghezza di lavoro 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze/coltelli, spostamento meccanico (in opzione spostamento idraulico) e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- La macchina è dotata di serie di doppia lamiera per poter lavorare nelle peggiori condizioni.
- Professional and strong flail mower, multipurpose, suitable for medium tractors (from 50 HP).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves and shoots (up to diameter 6/8 cm) and to upkeep the green areas. The rounded and lower frame, the big lateral side-shift and the mouthpiece height allow a better use of the machine during works between rows.
- Available with working widths 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- All models are standard equipped with hammers/knives, mechanical side-shift (in option hydraulic side shift) and with rear roller to adjust the cutting height.
- The machine is standard equipped with the double skin frame in order to work under the worst conditions.
- Профессиональная высокопрочная универсальная косилка-дробилка подходящая к тракторам средних размеров мощностью от 50 л.с.
- Эта машина предназначена для скашивания и измельчения травы, листьев, веток и стеблей диаметром до шести-восьми см. и для общего ухода за зелёными насаждениями. Закруглённая форма и небольшая высота корпуса, большая манёвренность при боковом движении, а также высота захватного входа позволяют наилучшее использование машины при работе между рядами.
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 180-200-225 и 240 см.
- Все модели оснащены в серии долотами/ножами, механическим перемещением (в опции - гидравлическим перемещением) и задним копирующим валом регулирования высоты среза.
- Машина также серийно оснащена двойным резцом-лезвием что позволяет её применение в наиболее трудных рабочих условиях.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об/мин	 r.p.m.-об/мин	 n°	 n°	 n°	
BA180	180	202	50-60	655	540	2550	5	18	54	
BA200	200	222	60-70	675	540	2550	5	20	60	
BA225	225	247	70-80	695	540	2550	5	24	72	
BA240	240	262	80-90	715	540	2550	5	26	78	

ORCHARDS FLAIL MOWER • КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ ФРУКТОВЫХ САДОВ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BA180	BA200	BA225	BA240
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 450 mm Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 450 mm Тор диам. 170 мм; режущий вал 450 мм	O	O	O	O
	Rullo autopulente diametro 220 mm Self cleaning rear roller diameter 220 mm Самоочищающийся копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli Adjustable roller bearings Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Lamiera d'usura, 6 mm Double skin frame, 6 mm Износостойчивая пластина, 6 мм	O	O	O	O
	Mazze o coltelli Y Hammers or Y-knives Долото или Y-ножи	O	O	O	O
	Doppio controcoltello Double counter-blade Противорежущий резец, двойной	O	O	O	O
	Cofano chiuso Closed casing Открываемый корпус	O	O	O	O
	Spostamento meccanico Mechanical side shift Механическое перемещение	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
BA908	Spostamento idraulico - 60 cm Hydraulic side shift - 60 cm Гидравлическое перемещение - 60 см	•	•	•	•
BA905	Slitte Skids Опорные полозья	•	•	•	•
BA910	Protezioni anti-shock Anti-shock protections Защиты анти-удара	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется







- Trincia posteriore polivalente, robusta, adatta a trattori di medie/grandi dimensioni (a partire da 30 HP).
 - Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, foglie, cespugli, sarmenti in genere (max 5/6 cm di diametro), paglia e per la manutenzione del verde.
 - Disponibile con larghezza di lavoro 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 240 cm.
 - Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze/coltelli, spostamento meccanico (in opzione spostamento idraulico) e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
 - La macchina può essere applicata al sollevamento posteriore o anteriore del trattore (opzionale).
 - La macchina è dotata di cofanatura apribile per la manutenzione
-
- Rear flail mower, strong and multipurpose, suitable for medium/big tractors (from 30 HP).
 - This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, leaves, bushes, shoots (up to diameter 5/6 cm), straw and to upkeep the green areas.
 - Available with working widths 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 240 cm.
 - All models are standard equipped with hammers/knives, mechanical side-shift (in option hydraulic side shift) and with rear roller to adjust the cutting height.
 - This machine can be equipped with reversible attachment, it can be attached to the rear or to the front tractor PTO (option).
 - The machine is standard equipped with openable casing to check the rotor.
-
- Задняя двухсторонняя универсальная косилка-дробилка особой прочности, пригодная для работы с тракторами средних размеров мощностью от 30 л.с.
 - Эта машина может иметь разностороннее применение, она подходит для скашивания травы, срезания и измельчения листвы, мелкого кустарника, веток и стеблей диаметром до пяти-шести см., а также для дробления соломы и ухода в целом за зелёными зонами.
 - Выполняется в вариантах с рабочей шириной в 120-140-160-180-200-225- 240 см.
 - Все модели оснащены в серии долотами/ножами, механическим перемещением (в опции - гидравлическим перемещением) и копирующим валом для регулирования высоты срезания.
 - Машина может быть укреплена на задний или передний подъёмник трактора (в опции).
 - Машина имеет открывающийся корпус для целей технического обслуживания.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об/мин	 r.p.m.-об/мин	 n°	 n°	 n°	
MD120	120	135	30-35	500	540	2250	3	12	36	
MD140	140	155	35-40	520	540	2250	3	14	42	
MD160	160	175	45-50	545	540	2250	3	16	48	
MD180	180	195	50-60	570	540	2250	3	18	54	
MD200	200	215	60-70	600	540	2250	4	20	60	
MD225	225	240	70-75	700	540	2250	4	24	72	
MD240	240	255	75-80	725	540	2250	4	26	78	

UNIVERSAL FLAIL MOWER • УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	MD120	MD140	MD160	MD180	MD200	MD225	MD240
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 410 mm / Тор diam. 170 mm; режущий вал 410 мм	O	O	O	O	O	O	O
	Rullo diametro 220 mm / Rear roller diameter 220 mm / Копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O	O	O	O
	Mazze o coltelli Y / Hammers or Y-knives / Долото или Y-ножи	O	O	O	O	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O	O	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O	O	O	O	O
	Spostamento meccanico / Mechanical side shift / Механическое перемещение	O	O	O	O	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O	O	O
MDL708	Spostamento idraulico - 40 cm / Hydraulic side shift - 40 cm / Гидравлическое перемещение - 40 см	•	•	•	•	•	•	•
RS	Rastrello raccoglitore / Push rake / Грабли для улучшения измельчения массы	•	•	•	•	•	•	•
MDL705	Slitte / Skids / Опорные полозья	•	•	•	•	•	•	•
MDL709	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	•	•	•	•	•	•	•
DL	Lamiera d'usura, 4 mm / Double skin frame, 4 mm / Износоустойчивая пластина, 4 мм	•	•	•	•	•	•	•
MDL710	Attacco universale a 3 punti reversibile e spostabile idraulicamente (precisare al momento dell'ordine se rinvio a 540 o 1000 giri/min) (OBBLIGATORIO L'ACCESSORIO MDL708) / Third-point universal coupling, front and rear mounting, with hydraulic side shift (please indicate in your order if You wish the 540 or 1000 r.p.m. gear box) (PEREMPTORY THE ACCESSORY MDL708) / Трехточечная универсальная навеска, двусторонняя и гидравлически перемещаемая (пожалуйста, указывайте в заказе скорость редуктора – 540 ил 1000 об/мин) (ОБЯЗАТЕЛЬНО АКСЕССУАРОВ MDL708)	•	•	•	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется









MDL710



- Trincia posteriore polivalente professionale e robusta adatta a trattori di grandi dimensioni (a partire da 55 HP).
- Questa macchina è destinata ai lavori più gravosi come la trinciatura di grossi sarmenti di potatura e la pulizia di zone boschive (max diametro di taglio 15 cm).
- Disponibile con larghezza di lavoro 160 – 180 – 200 – 225 – 240 – 260 – 280 – 300 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze, spostamento meccanico (in opzione spostamento idraulico) e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- La macchina è dotata di serie di doppia lamiera.
- Rear professional flail mower, strong and multipurpose, suitable for big tractors (from 55 HP).
- This is a flail mower for the utmost heavy working conditions, such as the shredding of big pruning residues and the upkeep of wooded areas (up to 15 cm grinding diameter).
- Available with working widths 160 – 180 – 200 – 225 – 240 – 260 – 280 – 300 cm.
- All models are standard equipped with hammers, mechanical side-shift (in option hydraulic side shift) and with rear roller to adjust the cutting height.
- The shredder is standard equipped with double skin frame.
- Задняя универсальная профессиональная косилка-дробилка повышенной прочности, пригодная для больших тракторов мощностью от 55 л.с.
- Эта машина предназначена для наиболее трудоёмких работ таких, как обрезка крупных веток и очистка лесистых участков (диаметр обрезаемого материала до 15 см.).
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 160-180-200-225-240-260-280-300 см.
- Все модели машины оснащены в серии долотами, механическим перемещением (в опции – гидравлическим перемещением) и копирующим валом для регулирования высоты срезания.
- Машина оборудована в серии двойным резцом-лезвием.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 cm - cm	 cm - cm	 Hp - л.с. min	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
MS160	160	182	50-55	800	540	2550	5	16	
MS180	180	202	55-60	850	540	2550	5	18	
MS200	200	222	60-70	900	540	2550	5	20	
MS225	225	247	70-75	960	540	2550	5	24	
MS240	240	262	75-80	1000	540	2550	5	26	
MS260	260	282	80-85	1050	540	2550	5	28	
MS280	280	302	85-90	1100	540	2550	5	28	
MS300	300	322	90-100	1150	540	2550	5	32	

PROFESSIONAL FLAIL MOWER • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	MS160	MS180	MS200	MS225	MS240	MS260	MS280	MS300
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O	O	O	O	O
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 500 mm Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 500 mm Тор diam. 220 мм; режущий вал 500 мм	O	O	O	O	O	O	O	O
	Rullo autopulente diametro 220 mm Self cleaning rear roller diameter 220 mm Самоочищающийся копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli diam. 60 mm Adjustable roller bearings diameter 60 mm Регулируемая высота копирующего вала 60 мм	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mazze Hammers Долото	O	O	O	O	O	O	O	O
	Controcoltello Counter-blade Противорежущий резец	O	O	O	O	O	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione Openable rear door (to check the rotor) Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O	O	O	O	O	O
	Slitte Skids Опорные полозья	O	O	O	O	O	O	O	O
	Lamiera antiusura 8 mm (totale 16 mm) Double skin frame 8 mm (total 16 mm) Износостойчивая пластина 8 мм (Общая 16 мм)	O	O	O	O	O	O	O	O
	Spostamento meccanico Mechanical side shift Механическое перемещение	O	O	O	O	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O	O	O	O
MS100	Scatola ingranaggi 1000 giri/min Gearbox 1000 r.p.m. ВОМ 1000 об/мин	•	•	•	•	•	•	•	•
MS708	Spostamento idraulico - 60 cm Hydraulic side shift - 60 cm Гидравлическое перемещение - 60 см	•	•	•	•	•	•	•	•
MS707	Traversa porta rastrello Crosspiece to keep the rake На задней балке крепиться грабли	•	•	•	•	•	•	•	•
MSL709	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) Rear door hydraulic opening device (non-EU version) Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	•	•	•	•	•	•	•	•
MS909	N.2 Ruote in sostituzione del rullo No.2 Wheels instead of the roller 2 Колеса вместо опорного вала	•	•	•	•	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии




• a richiesta / optional / требуется





- Trincia reversibile polivalente particolarmente robusta e professionale adatta a trattori di grandi dimensioni (a partire da 60 HP).
- Questa macchina è destinata ai lavori più gravosi come la trinciatura di grossi sarmenti di potatura e la pulizia di zone boschive (max diametro di taglio 10 cm).
- Disponibile con larghezza di lavoro 180 – 200 – 225 – 240 – 260 – 280 – 300 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze, spostamento idraulico e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- Questa macchina è dotata di attacco reversibile, può essere applicata al sollevamento posteriore o anteriore del trattore.
- La macchina è dotata di serie di doppia lamiera.
- Reversible flail mower, multipurpose, strong and professional suitable for big tractors (from 60 HP).
- This is a flail mower for the utmost heavy working conditions, such as the shredding of big pruning residues and the upkeep of wooded areas (up to 10 cm grinding diameter).
- Available with working widths 180 – 200 – 225 – 240 – 260 – 280 – 300 cm.
- All models are standard equipped with hammers, , hydraulic side-shift and with rear roller to adjust the cutting height
- This machine is standard equipped with reversible attachment, it can be attached to the rear or to the front tractor PTO.
- The machine is standard equipped with double skin frame.
- Поливалентная косилка-дробилка двустороннее, повышенной прочности, пригодная для больших тракторов мощностью от 60 л.с.
- Эта машина предназначена для наиболее трудоёмких работ таких, как обрезка крупных веток и очистка лесистых участков (диаметр обрезаемого материала до 10 см.).
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 180-200-225-240-260-280-300 см.
- Все модели машины оснащены в серии долотами, гидравлическим перемещением и копирующим валом для регулирования высоты срезания.
- Эта машина оснащена двухсторонним соединением и может укрепляться на передний или задний подъёмник трактора.
- Машина оборудована в серии двойным резцом-лезвием.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об/мин	 r.p.m.-об/мин	 n°	 n°	
MR180	180	196	55-60	830	1000	2550	5	18	
MR200	200	216	60-70	880	1000	2550	5	20	
MR225	225	241	70-75	940	1000	2550	5	24	
MR240	240	256	75-80	980	1000	2550	5	26	
MR260	260	276	80-85	1030	1000	2550	5	28	
MR280	280	296	85-90	1080	1000	2550	5	28	
MR300	300	316	90-100	1130	1000	2550	5	32	

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	MR180	MR200	MR225	MR240	MR260	MR280	MR300
	Attacco reversibile Front and rear mounting Оборотное универсальное 3-точечное соединение	O	O	O	O	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 1000 об/мин	O	O	O	O	O	O	O
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 460 mm Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 460 mm Тор diam. 220 мм; режущий вал 460 мм	O	O	O	O	O	O	O
	Rullo autopulente diametro 220 mm Self cleaning rear roller diameter 220 mm Самоочищающийся копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli Adjustable roller bearings Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O	O	O	O
	Mazze o coltelli Y Hammers or Y-knives Долото или Y-ножи	O	O	O	O	O	O	O
	Doppio controcoltello Double counter-blade Противорежущий резец, двойной	O	O	O	O	O	O	O
	Cofano chiuso Closed casing Открываемый корпус	O	O	O	O	O	O	O
	Slitte Skids Опорные полозья	O	O	O	O	O	O	O
	Lamiera antiusura 4 mm (totale 12 mm) Double skin frame 4 mm (total 12 mm) Износоустойчивая пластина 4 мм (Общая 12 мм)	O	O	O	O	O	O	O
	Spostamento idraulico - 60 cm Hydraulic side shift - 60 cm Гидравлическое перемещение - 60 см	O	O	O	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O	O	O

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется










RESTYLING MAKEOVER

- Trincia posteriore robusta e polivalente adatta a trattori di grandi dimensioni (a partire da 65 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba, cespugli, sarmenti di legna (max 5/6 cm di diametro) e per la manutenzione di grandi aree verdi e di terreni incolti (set-aside).
- Disponibile con larghezza di lavoro 225 – 240 – 280 – 300 – 320 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze, spostamento idraulico e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- La macchina è dotata di palette posteriori apribili per facilitare la fuoriuscita del prodotto.
- Rear flail mower, strong and multipurpose, suitable for big tractors (from 65 HP).
- This machine is suitable for shredding grass, bushes, wood shoots (up to diameter 5/6 cm) and to upkeep big and non-seed green areas (set-aside fields).
- Available with working widths 225 – 240 – 280 – 300 – 320 cm.
- All models are standard equipped with hammers, hydraulic side shift and with rear roller to adjust the cutting height.
- The machine is equipped with rear opening safety blades in order to facilitate the escape of the product shredded.
- Высоконадёжная поливалентная косилка-дробилка, подходящая к работе с большими тракторами мощностью от 65 л.с.
- Машина предназначена для скашивания и измельчения травы, кустарника, древесных веток диаметром до пяти-шести см. и для ухода за большими территориями озеленения, а также для работы на запущенных необрабатываемых участках (set-aside).
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 225-240-280-300-320 см.
- Все модели оснащены в серии долотами, гидравлическим перемещением и задним копирующим валом для регулирования высоты скашивания.
- Машина оснащена задними открывающимися лопатками для облегчения выброса продукта.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
FW225	225	240	55	560	540	2250	4	22	
FW240	240	255	65	650	540	2250	4	24	
FW280	280	295	75	740	540	2250	5	28	
FW300	300	315	90	840	540	2250	5	30	
FW320	320	335	90	940	1000	2250	1x5	32	

GRASS – SET-ASIDE FIELDS FLAIL MOWER • КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	FW225	FW240	FW280	FW300	FW320
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O	
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 1000 об/мин					O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 450 mm Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 450 mm Тор diam. 170 мм; режущий вал 450 мм	O	O			
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 500 mm Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 500 mm Тор diam. 220 мм; режущий вал 500 мм			O	O	O
	Rullo autopulente diametro 220 mm Self cleaning rear roller diameter 220 mm Самоочищающийся копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli Adjustable roller bearings Регулируемая высота копирующего вала	O	O	O	O	O
	Mazze Hammers Долото	O	O	O	O	O
	Controcoltello Counter-blade Противорежущий резец	O	O	O	O	O
	Palette protezione posteriori apribili Rear opening safety blades Задними открывающимися лопатками	O	O	O	O	O
	Slitte Skids Опорные полозья	O	O	O	O	O
	Spostamento idraulico Hydraulic side shift Гидравлическое перемещение	O	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O	O
DL	Lamiera antiusura Double skin frame Износоустойчивая пластина	•	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется








NEW



- Trincia forestale adatta a trattori di medie/grandi dimensioni (da 80 a 150 HP).
- Questa macchina è indicata per la pulizia delle zone invase da arbusti e ginestre. La particolarità di queste macchine sta nella capacità di tagliare con estrema facilità steli fibrosi lunghi fino a 3 metri e nel contempo di lavorare materiale legnoso con **diametro massimo di 25 centimetri**.
- Disponibile con larghezza di lavoro 160 – 180 – 200 – 225 cm.
- La grande capacità di adattamento alla diversa natura del sottobosco è garantita da un rotore di una nuova concezione con mazze rotanti a 360°.
- In opzione la macchina può essere dotata di arco di protezione per l'abbattimento degli alberi.
- Forestry shredder suitable for medium/big tractors (from 80 to 150 HP).
- This machine is suitable for cleaning areas overgrown with bushes and booms. The special feature of this machine is the capacity to cut easily fibrous stalks up to 3 m long and also woody material with **maximum diameter of 25 cm**.
- Available with working widths 160 – 180 – 200 – 225 cm.
- The great ability to cut all different types of undergrowth is provided by a new concept rotor with 360° rotating hammers.
- As option the machine can be equipped with a protective arch kit to fell trees.
- Лесной измельчитель, подходящий для работы с средних и крупных тракторами мощностью от 80 до 150 л.с.
- Эта машина подходит для очистки площадей заросших кустарником и с поваленными деревьями. Особенностью этой машины является возможность измельчать длинноволокнистые стволы деревьев длиной до 3 м, а также стволы деревьев с **максимальным диаметром 25 см**.
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 160-180-200-225 см.
- возможность измельчать различные типы подлеска обеспечивается новой концепцией рабочего ротора с вращающимися молотками на 360° градусов.
- В опции машина может быть оснащена дугообразной защитной панелью

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 cm - cm	 cm - cm	 Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
FR160	160	182	80	885	540	2550	1x5	26	
FR180	180	202	80	950	540	2550	1x5	30	
FR200	200	222	100	1020	540	2550	1x5	34	
FR225	225	247	100	1120	540	2550	1x5	38	

FORESTRY SHREDDER • ЛЕСНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	FR160	FR180	FR200	FR225
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 510 mm Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 510 mm Тор диам. 170 мм; режущий вал 510 мм	O	O	O	O
	Trasmissione tramite monicinghia dentata a 5 gole Power transmission by toothed single belt (5 races) Силовая передача обеспечивается одинарными зубчатыми ремнями (5 ремней)	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli Adjustable roller bearings Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Lamiera d'usura, 8 mm Double skin frame, 8 mm Износостойчивая пластина, 8 мм	O	O	O	O
	Mazze rotanti a 360° 360° rotating hammers Молотки вращающиеся на 360° градусов	O	O	O	O
	Controcoltello Counter-blade Противорежущий резец	O	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione Openable rear door (to check the rotor) Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O	O
	Slitte Skids Опорные полозья	O	O	O	O
	Albero cardanico PTO shaft Карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) Rear door hydraulic opening device (non-EU version) Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	O	O	O	O
FR100	Scatola ingranaggi 1000 giri/min Gearbox 1000 r.p.m. ВОМ 1000 об/мин	•	•	•	•
AP101	Kit arco di protezione Protective arch kit Дугообразная защитная панель	•	•	•	•

- O di serie / standard / в серии
• a richiesta / optional / требуется





Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"

01



A0006

02



A0006 + A0021

03



A0024

04



A0023

05







A0007

- Trincia polivalente e robusta adatta a trattori di medie/grandi dimensioni (a partire da 45 HP).
- Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, paglia, cotone, stocchi di mais, foglie di barbabietole, di patate, ecc., materiale legnoso (max 6 cm di diametro).
- Disponibile con larghezza di lavoro 225 – 240 – 260 – 280 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli e rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio.
- Questa macchina dispone di un'ampia scelta di coltelli/mazze intercambiabili, di forme e dimensioni diverse, per soddisfare le varie esigenze di lavoro.

- Shredder, strong and multipurpose, suitable for medium/big tractors (from 45 HP).
- This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, straw, cotton, stalks of corn, beetroot and potatoes leaves, etc., wooden shoots (up to diameter 6 cm).
- Available with working widths 225 – 240 – 260 – 280 cm.
- All models are standard equipped with knives and with rear roller to adjust the cutting height.
- This shredder has a wide selection of interchangeable knives/hammers, with different sizes and shapes, in order to satisfy various working needs.

- Универсальная прочная косилка-дробилка для тракторов средних и крупных размеров мощностью от 45 л.с.
- Эта машина особенно широко применима и может быть использована для скашивания травы, срезания соломы, остаточных стеблей маиса, свекольной и картофельной ботвы и т.д. Максимальный диаметр древесного материала 6 см.
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 225-240-260-280 см. Все модели оснащены в серии ножами и копирующим валом для регулирования высоты срезания.
- Эта машина располагает большим набором взаимозаменяемых ножей/ долот различных форм и размеров, что позволяет удовлетворить широкие потребности в зависимости от характера выполняемых работ.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TS225	225	236	45-50	675	540	1800	3	48	
TS240	240	251	60-70	700	540	1800	3	52	
TS260	260	271	75-80	725	540	1800	4	56	
TS280	280	295	80-90	760	540	1800	5	60	

UNIVERSAL ROW CROP SHREDDER • УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TS225	TS240	TS260	TS280
	Monorotore, monotrasmissione / Single rotor, single transmission / Моноротор, одна трансмиссия	O	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 600 mm / Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 600 mm / Top diam. 170 mm; режущий вал 600 мм	O	O		
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 660 mm / Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 660 mm / Top diam. 220 mm; режущий вал 660 мм			O	O
	Rullo diametro 220 mm / Rear roller, diameter 220 mm / Копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Coltelli Y / Y-knives / Y-ножи	O	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
RUTS	N.2 Ruote in sostituzione del rullo / Nr.2 Wheels instead of the roller / 2 Колеса вместо опорного вала	•	•	•	•
OHC	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	•	•	•	•
MG	Mazza (foto 05) - 1 gioco / Hammers (picture n.05) - 1 set / Долото (картина 05) - 1 комплект	•	•	•	•
CU	Coltelli a paletta (foto 03) - 1 gioco / Blades knives (picture nr.03) - 1 set / Ножи-лезвия (картина 03) - 1 комплект	•	•	•	•
CL	Coltelli "L" (foto 04) - 1 gioco / "L"-knives (picture nr.04) - 1 set / L-ножи (картина 04) - 1 комплект	•	•	•	•
PV	Palette di ventilazione (foto 02) - 1 gioco / Ventilation blades (picture nr.02) - 1 set / Вентиляционные лезвия (картина 02) - 1 комплект	•	•	•	•
SLTS	Slitte / Skids / Опорные полозья	•	•	•	•
DLTS	Lamiera di usura 3 mm / Double skin frame 3 mm / 3-мм износостойчивая пластина	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"



Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"

TM225/240/260/280

TRINCIASTOCCHI PROFESSIONALE



- Trinciastocchi polivalente professionale adatto a trattori di medie/grandi dimensioni (a partire da 60 HP).
- Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, paglia, cotone, stocchi di mais, foglie di barbabietole, di patate, canna da zucchero, ecc., materiale legnoso (max 8 cm di diametro).
- Disponibile con larghezza di lavoro 225 – 240 – 260 – 280 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli con palette di ventilazione e ruote posteriori per la regolazione dell'altezza di taglio (in opzione rullo).
- Questa macchina dispone di un'ampia scelta di coltelli/mazze intercambiabili, di forme e dimensioni diverse, per soddisfare le varie esigenze di lavoro

01



A0006 + A0021

- Professional multipurpose shredder suitable for medium/big tractors (from 60 HP).
- This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, straw, cotton, stalks of corn, beetroot and potatoes leaves, sugar cane, etc., wooden shoots (up to diameter 8 cm).
- Available with working widths 225 – 240 – 260 – 280 cm.
- All models are standard equipped with knives with ventilation blades and with rear wheels to adjust the cutting height (roller in option).
- This shredder has a wide selection of interchangeable knives/hammers, with different sizes and shapes, in order to satisfy various working needs.

02



A0007

- Профессиональная универсальная косилка-дробилка, пригодная для работы с тракторами средних и крупных размеров мощностью от 60 л.с.
- Эта машина очень функциональна и имеет широкие возможности применения: для скашивания и измельчения травы, полевых остатков соломы, хлопка, кукурузы, свеклы, картофеля, сахарного тростника и т.д., а также измельчения древесного материала диаметром до восьми см.
- Выполняется с рабочей шириной 225-240-260-280 см.







03



A0006 + A0020

- Все модели оснащены в серии ножами с боковыми вентиляционными лезвиями и подвесными регулируемыми колёсами (в опции – опорным валом) для регулирования высоты скашивания.
- Эта машина располагает широким набором взаимозаменяемых ножей/ долот различных форм и размеров, способных удовлетворить различные потребности в соответствии с характером выполняемых работ.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TM225	225	240	60-70	880	540	1800	4	48	
TM240	240	255	70-80	950	540	1800	4	52	
TM260	260	275	75-85	1020	540	1800	5	56	
TM280	280	295	80-90	1100	540	1800	5	60	

UNIVERSAL ROW CROP SHREDDER • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TM225	TM240	TM260	TM280
	Monorotore, mono trasmissione / Single rotor, single transmission / Моноротор, одна трансмиссия	O	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 660 mm / Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 660 mm / Тор diam. 220 mm; режущий вал 660 mm	O	O	O	O
	N.2 ruote mobili regolabili / Nr. 2 moving and adjustable wheels / 2 подвесных и регулируемых колеса	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Coltelli Y con palette di ventilazione / Y-knives with lateral ventilation blades / Y-ножей с боковыми вентиляционными лезвиями	O	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O	O
	Lamiera di usura 4 mm / Double skin frame 4 mm / 4-мм износостойчивая пластина	O	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
BT100	Scatola ingranaggi 1000 giri/min / Gearbox 1000 r.p.m. / BOM 1000 об/мин	●	●	●	●
RUTM	Rullo diam.220 mm in sostituzione delle ruote / Roller diameter 220 mm instead of wheels / Опорный вал вместо колес - diam. 220 mm	stesso prezzo / same price / та же цена			
OHC	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	●	●	●	●
MG	Mazza (foto 02) - 1 gioco / Hammers (picture n.02) - 1 set / Долото (картина 02) - 1 комплект	●	●	●	●
RT260	Rotore 78 Y+ coltello centrale montato con bullone e boccole di usura (foto 03) / Larger rotor 78 Y + central knife fitted with bolt and wear-resistant bushings (picture n.03) / Ротор 78Y + центральный нож, закрепленный на болтах и износостойчивых втулках (картина 03)			●	
RT280	Rotore 84 Y + coltello centrale montato con bullone e boccole di usura (foto 03) / Larger rotor 84 Y + central knife fitted with bolt and wear-resistant bushings (picture n.03) / Ротор 84Y + центральный нож, закрепленный на болтах и износостойчивых втулках (картина 03)				●

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется



Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"

TM320/400/450

TRINCIASTOCCHI PROFESSIONALE



- Trinciastocchi polivalente professionale con doppia trasmissione adatto a trattori di grandi dimensioni (a partire da 100 HP).
- Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, paglia, cotone, stocchi di mais, foglie di barbabietole, di patate, canna da zucchero, ecc., materiale legnoso (max 8 cm di diametro).
- Disponibile con larghezza di lavoro 320 – 400 – 450 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli con palette di ventilazione e ruote posteriori per la regolazione dell'altezza di taglio (in opzione rullo).
- Questa macchina dispone di un'ampia scelta di coltelli/mazze intercambiabili, di forme e dimensioni diverse, per soddisfare le varie esigenze di lavoro
- Può essere dotata, in opzione, di un dispositivo di trasporto in lungo per il traino su strada.

01



A0006 + A0021

02



A0007

03







A0006 + A0020

- Professional multipurpose shredder with double transmission suitable for big tractors (from 100 HP).
- This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, straw, cotton, stalks of corn, beetroot and potatoes leaves, sugar cane, etc., wooden shoots (up to diameter 8 cm).
- Available with working widths 320 – 400 – 450 cm.
- All models are standard equipped with knives with ventilation blades and with rear wheels to adjust the cutting height (roller in option).
- This shredder has a wide selection of interchangeable knives/hammers, with different sizes and shapes, in order to satisfy various working needs.
- As option can be equipped with lengthwise transport system in order to transport the shredder into roads.

- Профессиональная универсальная косилка-дробилка с двойной трансмиссией, пригодная для работы с тракторами больших размеров мощностью от 100 л.с.
- Эта машина особенно функциональна и обладает широкими возможностями применения: для скашивания и измельчения травы, полевых остатков соломы, хлопка, кукурузы, свеклы, картофеля, сахарного тростника и т.д., а также древесного материала диаметром до восьми см.
- Выполняется с рабочей шириной 320-400-450 см.
- Все модели серийно оснащены ножами с боковыми вентиляционными лезвиями и задними подвесными регулируемыми колёсами (в опции опорным валом) для установки высоты среза.
- Эта машина располагает широким набором взаимозаменяемых долот/ ножей различных форм и размеров для удовлетворения потребностей в соответствии с характером выполняемых работ.
- Машина может быть оснащена устройством для транспортировки при буксирном перемещении по дороге.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 cm - cm	 cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TM320	320	346	100-120	1750	1000	2150	8	72	
TM400	400	426	120-130	2250	1000	1930	10	96	
TM450	450	476	120-130	2560	1000	1930	10	96	

PROFESSIONAL ROW CROP SHREDDER • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСИЛКА-ДРОБИЛКА

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TM320	TM400	TM450
	Monorotore, doppia trasmissione / Single rotor, double transmission / Моноротор, двойная трансмиссия	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 1000 об/мин	O	O	O
	Rotore diam. 275 mm; diam. di taglio 715 mm / Rotor diameter 275 mm; cutting diameter 715 mm / Тор diam. 275 мм; режущий вал 715 мм	O		
	Rotore diam. 300 mm; diam. di taglio 740 mm / Rotor diameter 300 mm; cutting diameter 740 mm / Тор diam. 300 мм; режущий вал 740 мм		O	O
	N.2 ruote mobili regolabili / Nr. 2 moving and adjustable wheels / 2 подвесных и регулируемых колеса	O		
	N.4 ruote mobili regolabili / Nr. 4 moving and adjustable wheels / 4 подвесных и регулируемых колеса		O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O
	Coltelli Y con palette di ventilazione / Y-knives with lateral ventilation blades / Y-ножей с боковыми вентиляционными лезвиями	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O
	Lamiera di usura 4 mm / Double skin frame 4 mm / 4-мм износостойчивая пластина	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O
RUTM	Rullo diam.220 mm in sostituzione delle ruote / Roller diameter 220 mm instead of wheels / Опорный вал вместо колес - diam. 220 мм	stesso prezzo	same price	та же цена
OHC	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	●	●	●
MG	Mazza (foto 02) - 1 gioco / Hammers (picture n.02) - 1 set / Долото (картина 02) - 1 комплект	●	●	●
TLMM	Trasporto in lungo meccanico montato all'origine / Mechanical transport system lenghtwise fitted at works / Механическая установка в транспортное положение	●	●	●
PA	Pneumatico agrario tipo 10.0/75-15.3 / Agriculture tyre: 10.0/75-15.3 / Сельскохозяйственные шины 10.0/75-15.3	●	●	●
RVM	Nr.2 ruote supplementari per trasporto in lungo meccanico / Nr.2 additional wheels for mechanical transport system / 2 дополнительных колеса с Механическая транспортное	●	●	●
TLHM	Trasporto in lungo idraulico con 2 ruote, montato all'origine / Hydraulic longitudinal transport system with 2 wheels, fitted at works / Гидравлическая установка в транспортное положение на 2 колесах, установленное на заводе	●	●	●
RT320	Rotore 108 Y + coltello centrale montato su bullone e boccia di usura (foto 03) / Larger rotor 108 Y + central knife fitted with bolt and wear-resistant bushings (picture n.03) / Ротор 108Y + центральный нож, закрепленный на болтах и износостойчивых втулках (картина 03)	●		

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется



Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"



TM600/640/800

TRINCIASTOCCHI PROFESSIONALE FISSO



- Trinciastocchi polivalente professionale con doppio rotore e doppia trasmissione adatto a trattori di grandi dimensioni (da 140 HP).
- Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, paglia, cotone, stocchi di mais, foglie di barbabietole, di patate, canna da zucchero, ecc., materiale legnoso (max 8/10 cm di diametro), ma anche per il mantenimento dei pascoli e per la pulizia delle superfici incolte. Polivalente e robusta, è destinata alle aziende di grandi dimensioni ed ai contoterzisti.
- Disponibile con larghezza di lavoro 600 – 640 – 800 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli Y, ruote posteriori per la regolazione dell'altezza di taglio.
- Questa macchina dispone di un'ampia scelta di coltelli/mazze intercambiabili, di forme e dimensioni diverse, per soddisfare le varie esigenze di lavoro
- Può essere dotata, in opzione, di un dispositivo di traino in lungo per il trasporto su strada.
- Professional multipurpose shredder with double rotor and double transmission suitable for big tractors (from 140).
- This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, straw, cotton, stalks of corn, beetroot and potatoes leaves, sugar cane, etc., wooden shoots (up to diameter 8/10 cm). It is also suitable for pasture renovation and for upkeep open field cultivation in general. Multipurpose and strong, this machine is ideal for big farms and contractors.
- Available with working widths 600 – 640 – 800 cm.
- All models are standard equipped with Y-knives, rear wheels to adjust the cutting height
- This shredder has a wide selection of interchangeable knives/hammers, with different sizes and shapes, in order to satisfy various working needs.
- As option can be equipped with tow transport system in order to transport the machine into roads.

01



A0006




02



A0006 + A0021

- Профессиональная универсальная косилка-дробилка с двойной трансмиссией и двойным ротором, пригодная для работы с тракторами больших размеров мощностью от 140 л.с.
- Эта машина особенно функциональна и обладает широкими возможностями применения: для скашивания и измельчения травы, полевых остатков соломы, хлопка, кукурузы, свеклы, картофеля, сахарного тростника и т.д., а также древесного материала диаметром до восьми см. Она также пригодна для ухода за пастбищами и для очистки необрабатываемых участков. Многофункциональность и прочность определяют полезность машины для профессионалов и крупных обслуживающих предприятий.
- Выполняется с рабочей шириной 600-640-800 см.
- Все модели серийно оснащены ножами и задними подвесными регулируемыми колёсами для установки высоты срезания
- Эта машина располагает широким набором взаимозаменяемых долот/ножей различных форм и размеров для удовлетворения потребностей в соответствии с характером выполняемых работ
- Машина может быть оснащена устройством для транспортировки при буксирном перемещении по дороге

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TM600*	600	652	140-150	3400	1000	1930	2x5	120	
TM640*	640	692	140-150	3800	1000	1930	2x5	144	
TM800*	800	852	150-160	4400	1000	1930	2x5	192	

* a richiesta / on request / по запросу

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TM600	TM640	TM800
	Doppio rotore, doppia trasmissione / Double rotor, double transmission / Двойной ротор, двойная трансмиссия	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 1000 об/мин	O	O	O
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 660 mm / Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 660 mm / Тор диам. 220 мм; режущий вал 660 мм	O		
	Rotore diam. 275 mm; diam. di taglio 715 mm / Rotor diameter 275 mm; cutting diameter 715 mm / Тор диам. 275 мм; режущий вал 715 мм		O	
	Rotore diam. 325 mm; diam. di taglio 765 mm / Rotor diameter 325 mm; cutting diameter 765 mm / Тор диам. 325 мм; режущий вал 765 мм			O
	N.4 ruote mobili regolabili / Nr. 4 moving and adjustable wheels / 4 подвесных и регулируемых колеса	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O
	Coltelli Y / Y-knives / Y-ножи	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O
	Lamiera di usura 4 mm / Double skin frame 4 mm / 4-мм износостойчивая пластина	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O
RUTM	Rullo diam.220 mm in sostituzione delle ruote / Roller diameter 220 mm instead of wheels / Опорный вал вместо колес - диам. 220 мм	stesso prezzo	same price	та же цена
ОНС	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	●	●	●
PV	Palette di ventilazione (foto 02) - 1 gioco / Ventilation blades (picture n.02) -1 set / Вентиляционные лезвия (картина 02) - 1 комплект	●	●	●
GTTM	Gruppo traino in lungo con ruote supplementari / End tow link with additional wheels / Буксирное звено, регулируемые фиксирующие колеса	●	●	●
ATTM	Attacco per lavoro trainato, comprensivo di: albero cardanico 2.00 m per trattori da 200 CV in sostituzione del cardano standard, pistoni idraulici per regolare l'altezza frontale della macchina / Tow attachment to work in trailing position, inclusive of: PTO shaft 2.00 m long rated for 200 HP tractors instead of standard PTO shaft, Hydraulic system to adjust the frontal height of the machine during the work / Специальное прицепное устройство :Карданный вал длиной 2,00 м агрегатируется с трактором 200 л.с. вместо стандартного вала, Гидравлическая система для регулировки фронтальной высоты машины во время работы	●	●	●
DTTM	Disco per taglio centrale / Cutting disc central mounted / Дополнительное колесо в центральной части	●	●	●

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется



TM480/560/600

TRINCIASTOCCHI PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"



- Trinciastocchi pieghevole professionale con doppio rotore e doppia trasmissione adatto a trattori di grandi dimensioni (da 140 a 150 HP).
- Questa macchina è particolarmente versatile ed ha ampie possibilità di utilizzo, è indicata per la trinciatura di erba, paglia, cotone, stocchi in genere, foglie di barbabietole, di patate, canna da zucchero, ecc., materiale legnoso (max 8/10 cm di diametro), ma anche per il mantenimento dei pascoli e per la pulizia delle superfici incolte. Polivalente e robusta, è destinata alle aziende di grandi dimensioni ed ai contoterzisti.
- Disponibile con larghezza di lavoro 480 – 560 – 600 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con coltelli con palette di ventilazione e ruote posteriori per la regolazione dell'altezza di taglio (in opzione rullo).
- La macchina viene idraulicamente ripiegata per un agevole trasporto su strada.
- Questa macchina dispone di un'ampia scelta di coltelli/mazze intercambiabili, di forme e dimensioni diverse, per soddisfare le varie esigenze di lavoro
- Professional folding shredder with double rotor and double transmission, suitable for big tractors (from 140 to 150 HP).
- This shredder is particularly versatile with a broad range of potential uses. It is suitable for shredding grass, straw, cotton, stalks of corn, beetroot and potatoes leaves, sugar cane, etc., wooden shoots (up to diameter 8/10 cm). It is also suitable for pasture renovation and for upkeep open field cultivation in general. Multipurpose and strong, this machine is ideal for big farms and contractors.
- Available with working widths 480 – 560 – 600 cm.
- All models are standard equipped with knives with ventilation blades and with rear wheels to adjust the cutting height (roller in option).
- The shredder is hydraulically folded for an easy transport into road.
- This shredder has a wide selection of interchangeable knives/hammers, with different sizes and shapes, in order to satisfy various working needs.

01



A0006 + A0021





02



A0007

- Профессиональная универсальная косилка-дробилка складываемой версии с двойной трансмиссией и двойным ротором, пригодная для работы с тракторами больших размеров мощностью от 140 до 150 л.с.
- Эта машина особенно функциональна и обладает широкими возможностями применения: для скашивания и измельчения травы, полевых остатков соломы, хлопка, кукурузы, свеклы, картофеля, сахарного тростника и т.д., а также древесного материала диаметром до восьми см. Она пригодна также для ухода за пастбищами и для очистки необрабатываемых участков. Многофункциональность и прочность определяют полезность машины для профессионалов и больших обслуживающих предприятий.
- Выполняется с рабочей шириной 480-560-600 см.
- Все модели серийно оснащены ножами с боковыми вентиляционными лезвиями и задними подвесными регулируемыми колёсами для установки высоты среза (в опции – опорный вал).
- Машина складывается посредством гидравлического устройства для удобства перемещения при транспортировке по дороге.
- Эта машина располагает широким набором взаимозаменяемых долот/ ножей различных форм и размеров для удовлетворения потребностей в соответствии с характером выполняемых работ.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	
TM480	480	510	140-150	2600	1000	1800	8	104	
TM560	560	590	140-150	2900	1000	1800	10	120	
TM600	600	630	140-150	3050	1000	1800	10	120	

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	TM480	TM560	TM600
	Doppio rotore, doppia trasmissione / Double rotor, double transmission / Двойной ротор, двойная трансмиссия	O	O	O
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 1000 об/мин	O	O	O
	Rotore diam. 220 mm; diam. di taglio 660 mm / Rotor diameter 220 mm; cutting diameter 660 mm / Тор diam. 220 мм; режущий вал 660 мм	O	O	O
	N.4 ruote mobili regolabili / Nr. 4 moving and adjustable wheels / 4 подвесных и регулируемых колеса	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O
	Coltelli Y con palette di ventilazione / Y-knives with lateral ventilation blades / Y-ножей с боковыми вентиляционными лезвиями	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check the rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O
	Lamiera di usura 4 mm / Double skin frame 4 mm / 4-мм износостойчивая пластина	O	O	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O
RUTM	Rullo diam.220 mm in sostituzione delle ruote / Roller diameter 220 mm instead of wheels / Опорный вал вместо колес - diam. 220 мм	stesso prezzo	same price	та же цена
OHC	Martinetto idraulico per apertura cofano (versione extra-UE) / Rear door hydraulic opening device (non-EU version) / Гидравлическое открытие корпуса (ВЕРСИЯ НЕ "UE")	●	●	●
MG	Mazza (foto 02) - 1 gioco / Hammers (picture n.02) - 1 set / Долото (картина 02) - 1 комплект	●	●	●
DTTM	Disco per taglio centrale / Cutting disc central mounted / Дополнительное колесо в центральной части	●	●	●

O di serie / standard / в серии


● a richiesta / optional / требуется

Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"



Versione extra-UE
Non-EU version
ВЕРСИЯ НЕ "UE"

NEW



DOMEX

- Trincia posteriore spostabile mediante braccio a parallelogramma adatta a trattori di piccole/medie dimensioni (a partire da 30 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba, arbusti e cespugli (max 3/4 cm di diametro legno) e per la manutenzione di bordi stradali.
- Disponibile con larghezza di lavoro 140 – 160 – 180 – 200 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze/coltelli, rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio, slitte e cardano omocinetico.
- La posizione interna della scatola ingranaggi permette a questo modello di essere compatto e di poter essere utilizzato in posizione posteriore o laterale.
- Lo spostamento oltre la carreggiata della trattrice permette di lavorare lateralmente in posizione inclinata, per la pulizia di argini o fossati, e in verticale.
- Rear flail mower moved by a parallelogram arm, suitable for small/medium tractors (from 30 HP).
- This machine is suitable for shredding grass, shrubs and bushes (up to wood diameter 3/4 cm) and for the maintenance of roadsides.
- Available with working widths 140 – 160 – 180 – 200 cm.
- All models are standard equipped with hammers/knives, rear roller to adjust the cutting height, skids and with single wide angle PTO shaft.
- The inside position of the gearbox enables the machine to be compact and to work in rear or lateral position.
- The lateral movement beyond the tractor wheels enables the machine to work in a tilted position, to upkeep embankments or moats, and in vertically.
- Задняя косилка-дробилка, перемещаемая посредством специального плеча и пригодная для тракторов малых и средних размеров мощностью от 30 л.с.
- Эта машина предназначена для скашивания травы, обрезания и измельчения ветвей и кустарника с максимальным диаметром древесной части 3-4 см., а также для ухода за обочинами дорог.
- Выполняется с рабочей шириной 140-160-180-200 см.
- Все модели серийно оснащены долотами/ножами, копирующим валом для регулирования высоты среза, опорные полозья и хомокинетическим карданом.
- Внутреннее расположение коробки передач делает машину компактной и позволяет её использование в заднем или боковом положении.
- Перемещение за границы рядового движения трактора позволяет машине работать сбоку в наклонном положении для осуществления очистки насыпей и канав, а также в вертикальном положении.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об/мин	 r.p.m.-об/мин	 n°	 n°	 n°	
BC140	140	155	35-40	370	540	2250	3	14	42	
BC160	160	175	45-50	425	540	2250	3	16	48	
BC180	180	195	50-60	480	540	2250	3	18	54	
BC200	200	215	60-70	540	540	2250	4	20	60	

LATERAL FLAIL MOWER - MEDIUM RANGE • КОСИЛКА-Д РОБИЛКА ВЕРСИИ «МЕДИУМ» (СРЕДНЕЙ)

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BC140	BC160	BC180	BC200
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 410 mm / Тор diam. 170 мм; режущий вал 410 мм	O	O	O	O
	Rullo diametro 220 mm / Rear roller diameter 220 mm / Копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Mazze o coltelli / Hammers or knives / Долото или ножи	O	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O	O
	Cofano chiuso / Closed casing / Открываемый корпус	O	O	O	O
	Ammortizzatore meccanico / Mechanical shock absorber / Опорные полозья	O	O	O	O
	Lamiera antiusura 5 mm / Double skin frame 5 mm / Износоустойчивая пластина 5 мм	O	O	O	O
	Attacco articolato / Articulated coupling / Шарнирное соединение	O	O	O	O
	Inclinazione testata trinciante: + 90°, -60° / Inclination degree of the cutting head: + 90°, - 60° / Угол наклона режущего вала +90°, -60°	O	O	O	O
	Albero cardanico omocinetico / Single wide-angle PTO shaft / Хомокинетический карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O	O
BC503	Scatola ingranaggi esterna * / Outside position of the gearbox * / Внешнее положение коробки передач *	●	●	●	●
BC514	Albero cardanico doppio omocinetico / Double wide-angle PTO shaft / Двойной хомокинетический карданный вал	●	●	●	●


O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется

***AVVERTENZA:** E' consigliato l'uso di albero cardanico con doppio snodo omocinetico.

***WARNING:** It is recommended to use a double wide-angle PTO shaft with this machine.

***ВНИМАНИЕ!** Использовать карданный вал с двойным углом










	A	B	C	D	E
BC140	190	218	155	65	190
BC160	210	218	175	65	190
BC180	230	218	195	65	190
BC200	250	218	215	65	190





- Trincia posteriore professionale spostabile mediante braccio a parallelogramma adatta a trattori di medie/grandi dimensioni (a partire da 40 HP).
- Questa macchina è indicata per la trinciatura di erba, arbusti e cespugli (max 5/6 cm di diametro legno) per la manutenzione di bordi stradali, argini, spazi verdi.
- Disponibile con larghezza di lavoro 160 – 180 – 200 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze/coltelli, rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio e cardano omocinetico.
- La posizione interna della scatola ingranaggi permette a questo modello di essere compatto e di poter essere utilizzato in posizione posteriore o laterale.
- Lo spostamento oltre la carreggiata della trattrice permette di lavorare lateralmente in posizione inclinata, per la pulizia di argini o fossati, e in verticale.
- Professional rear flail mower moved by a parallelogram arm, suitable for medium/big tractors (from 40 HP).
- This machine is suitable for shredding grass, shrubs and bushes (up to wood diameter 5/6 cm) and for the maintenance of roadsides, embankments and green areas.
- Available with working widths 160 – 180 – 200 cm.
- All models are standard equipped with hammers/knives, rear roller to adjust the cutting height and with single wide angle PTO shaft.
- The inside position of the gearbox enables the machine to be compact and to work in rear or lateral position.
- The lateral movement beyond the tractor wheels enables the machine to work in a tilted position, to upkeep embankments or moats, and in vertically.
- Задняя профессиональная косилка-дробилка, перемещаемая посредством специального параллельно геометрического плеча предназначена для работы с тракторами средних и крупных размеров (мощностью от 40 л.с.)
- Эта машина применима для скашивания травы, кустарника и ветвистых растений при диаметре древесного стебля до пяти-шести см., а также для ухода за дорожными обочинами, насыпями, зелёными зонами.
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 160-180-200 см.
- Все модели оснащены в серии долотами/ножами, задним копирующим валом для регулирования высоты среза и хомокинетическим карданным валом.
- Внутреннее расположение коробки передач обеспечивает этой модели компактность и возможность использования в заднем или боковом положении.
- Перемещение за границы рядового движения трактора позволяет машине работать сбоку в наклонном положении при очистке насыпей или канав, а также в вертикальном положении.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	 n°	
BR160	160	175	45-50	720	540	2250	3	16	48	
BR180	180	195	50-60	750	540	2250	3	18	54	
BR200	200	215	60-70	780	540	2250	4	20	60	

LATERAL FLAIL MOWER - PROFESSIONAL RANGE • КОСИЛКА-ДРОБИЛКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BR160	BR180	BR200
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 410 mm / Тор диам. 170 мм; режущий вал 410 мм	O	O	O
	Rullo diametro 220 mm / Rear roller diameter 220 mm / Копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O
	Mazze o coltelli / Hammers or knives / Долото или ножи	O	O	O
	Controcoltello / Counter-blade / Противорежущий резец	O	O	O
	Cofano apribile per manutenzione / Openable rear door (to check rotor) / Открываемый корпус (для проверки ротора)	O	O	O
	Ammortizzatore meccanico / Mechanical shock absorber / Опорные полозья	O	O	O
	Attacco articolato / Articulated coupling / Шарнирное соединение	O	O	O
	Inclinazione testata trinciante: + 90°, -60° / Inclination degree of the cutting head: + 90°, - 60° / Угол наклона режущего вала +90°, -60°	O	O	O
	Albero cardanico omocinetico / Single wide-angle PTO shaft / Хомокинетический карданный вал	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O
BR505	Slitte / Skids / Опорные полозья	●	●	●
BR514	Albero cardanico doppio omocinetico / Double wide-angle PTO shaft / Двойной хомокинетический карданный вал	●	●	●

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется









	A	B	C	D	E
BR160	235	218	175	85	210
BR180	255	218	195	85	210
BR200	275	218	215	85	210



- Trincia posteriore professionale spostabile mediante braccio a parallelogramma adatta a trattori di grandi dimensioni (a partire da 60 HP).
- Questa macchina è destinata ai lavori più gravosi ed è indicata per la trinciatura di erba, arbusti e cespugli (max 7/8 cm di diametro legno) per la manutenzione di bordi stradali, argini, spazi verdi. Grazie alla sua robustezza è adatta a lavorare nelle peggiori condizioni (contoterzisti e ditte pubbliche).
- Disponibile con larghezza di lavoro 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con mazze/coltelli, rullo posteriore per la regolazione dell'altezza di taglio, slitte e cardano omocinetico.
- La posizione esterna della scatola ingranaggi permette a questo modello di spostarsi maggiormente all'esterno ed essere particolarmente adatta alla lavorazione dei bordi stradali.
- Lo spostamento oltre la carreggiata della trattrice permette di lavorare lateralmente in posizione inclinata, per la pulizia di argini o fossati, e in verticale.
- E' consigliato l'uso di albero cardanico con doppio snodo omocinetico.
- Professional rear flail mower moved by a parallelogram arm, suitable for big tractors (from 60 HP).
- This is a shredder for the utmost heavy working conditions. It is suitable for shredding grass, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm) and for the maintenance of roadsides, embankments and green areas. The machine is so strong that it is ideal to work into the worst conditions (subcontractors and public enterprises).
- Available with working widths 180 – 200 – 225 – 240 cm.
- All models are standard equipped with hammers/knives, rear roller to adjust the cutting height, skids and with single wide angle PTO shaft.
- The outside position of the gearbox enables this machine to move more outside of the tractor and makes it especially suitable for the maintenance of roadsides.
- The lateral movement beyond the tractor wheels enables the machine to work in a tilted position, to upkeep embankments or moats, and in vertically.
- It is recommended to use a double wide-angle PTO shaft with this machine.
- Профессиональная задняя косилка, перемещаемая посредством специального параллельно геометрического плеча, подходящая к тракторам больших размеров мощностью от 60 л.с.
- Эта машина предназначена для наиболее тяжёлых работ по скашиванию травы, кустарника и ветвистых растений с максимальным диаметром древесного материала до семи-восьми см., для ухода и очистки дорожных обочин, насыпей, зелёных зон. Благодаря особой прочности и массивности машина пригодна для выполнения наиболее трудоёмких работ (для профессионалов и коммунальных служб и предприятий).
- Выполняется в вариантах с рабочей шириной 180-200-225-240 см.
- Все модели оснащены в серии долотами/ножами, задним копирующим валом для регулирования высоты скашивания, опорные полозья и хомокинетическим карданом.
- Внешнее положение коробки передач позволяет этой модели передвигаться в большей степени с наружной стороны. Таким образом эта модель особенно подходит для обработки обочин дорог.
- Перемещение за границы рядового движения трактора позволяет машине работать сбоку в наклонном положении при очистке насыпей и канав, а также в вертикальном положении.
- Использовать карданный вал с двойным углом



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total cm - cm	 min Hp - л.с.	 Kg - кг	 r.p.m.-об\мин	 r.p.m.-об\мин	 n°	 n°	 n°	
BS180	180	225	50-60	800	540	2550	5	18	54	
BS200	200	245	60-70	840	540	2550	5	20	60	
BS225	225	270	70-80	890	540	2550	5	24	72	
BS240	240	290	80-90	920	540	2550	5	26	78	

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BS180	BS200	BS225	BS240
	Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min / Gearbox with overrunning clutch 540 r.p.m. / Редуктор с холостым ходом, 540 об/мин	O	O	O	O
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 450 mm / Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 450 mm / Тор diam. 170 мм; режущий вал 450 мм	O	O	O	O
	Rullo autopulente diametro 220 mm / Self cleaning rear roller diameter 220 mm / Самоочищающийся копирующий вал диаметром 220 мм	O	O	O	O
	Cuscinetti orientabili a rulli / Adjustable roller bearings / Регулируемая высота опорного вала	O	O	O	O
	Mazze o coltelli / Hammers or knives / Долото или ножи	O	O	O	O
	Doppio controcoltello / Double counter-blade / Противорежущий резец, двойной	O	O	O	O
	Cofano chiuso / Closed casing / Открываемый корпус	O	O	O	O
	Ammortizzatore meccanico / Mechanical shock absorber / Опорные полозья	O	O	O	O
	Lamiera antiusura 6 mm / Double skin frame 6 mm / Износоустойчивая пластина 6 мм	O	O	O	O
	Attacco articolato / Articulated coupling / Шарнирное соединение	O	O	O	O
	Inclinazione testata trinciante: + 90°, -60° / Inclination degree of the cutting head: + 90°, - 60° / Угол наклона режущего вала +90°, -60°	O	O	O	O
	Scatola ingranaggi esterna* / Outside position of the gearbox* / Внешнее положение коробки передач*	O	O	O	O
	Albero cardanico omocinetico / Single wide-angle PTO shaft / Хомокинетический карданный вал	O	O	O	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O	O	O	O
	Slitte / Skids / Опорные полозья	O	O	O	O
BS514	Albero cardanico Walterscheid doppio omocinetico 80° WWZ 2580 protezione SD25 / Walterscheid double wide-angle PTO shaft 80° WWZ 2580 protection SD25 / Двойной широкоугольный вал отбора мощности производства Walterscheid 80° WWZ 2580, защита SD25	•	•	•	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется

***AVVERTENZA:** E' consigliato l'uso di albero cardanico con doppio snodo omocinetico (BS514)

***WARNING:** It is recommended to use a double wide-angle PTO shaft with this machine (BS514)

***ВНИМАНИЕ!** Использовать карданный вал с двойным углом (BS514)







	A	B	C	D	E	F
BS180	1800	1950	910	2990	1350	1190
BS200	2000	1950	910	3190	1550	1190
BS225	2250	1950	910	3440	1800	1190
BS240	2400	1950	910	3590	1950	1190



**GREEN
LINE**

- Braccio decespugliatore leggero e compatto con sbraccio massimo orizzontale di 3,00 m.
- Adatto a trattori di piccole dimensioni (massa minima 1000 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba e degli steli fibrosi (max 3 cm di diametro). E' particolarmente indicata per la manutenzione del verde in genere, come in parchi pubblici, giardini, aiuole e per hobbistica.
- Equipaggiato con testata da 0,80 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico GR2: 30 CV di potenza al rotore.
- Light and compact hedge-cutter with maximum reach 3,00 m.
- It is suitable for small tractors (Minimum tractor weight 1000 kg).
- This machine is suitable for shredding grass and fibrous stalks (up to diameter 3 cm). It is ideal to upkeep green areas, like parks, gardens, flowerbed and for hobby.
- It is equipped with cutting head 0,80 m.
- It is equipped with hydraulic system GROUP 2: 30 HP power to the rotor.
- Дорожная косилка, лёгкая и компактная, с максимальным горизонтальным вылетом стрелы 3,00 м.
- Пригодна для работы с тракторами малых размеров (минимальный вес- 1000 кг.)
- Эта машина предназначена для скашивания травы и волокнистых стеблей диаметром до 3 см. Она особенно удобна для ухода за зелёными зонами в целом, такими как общественные парки, сады, газоны и любительские зоны озеленения.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 0,80 см.
- Оснащен гидравлической системой 2 Группы: 30 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°	 190°	
BM300	80	300	300	1000	120	540	3100	45	40	190°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS • ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОСИЛКА

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM300
	Pompa 31 cm ³ e motore 20 cm ³ / Pump 31 cc and engine 20 cc / Насос 31 см ³ – мотор 20 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Тросовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 0,80 m / Floating flailhead, 0.80 m working width / Ширина окашивания 0,80 м	O
	Coltelli universali Y / Universal Y-knives / Универсальные у-ножи	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Ammortizzatore meccanico a molla / Mechanical spring shock absorber / Бампер	O
	Rotore diam. 80 mm, diam. di taglio 310 mm / Rotor diameter 80 mm; cutting diameter 310 mm / Тор diam. 80 мм; режущий вал 310 мм	O
	Rullo diametro 100 mm / Rear roller diameter 100 mm / Копирующий вал диаметром 100 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM300	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
RM300	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	•
BF150	Barra falciante 1,50 m / Pruning cutter bar 1.50 m / Режущий брус 1,50 м	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



CM300



A0653





- Braccio decespugliatore con sbraccio massimo orizzontale di 4,35 m.
- Adatto a trattori di medie dimensioni (massa minima 2000 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 3/4 cm di diametro). E' particolarmente indicato per lavori agricoli e per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini.
- La particolare conformazione dei bracci permette all'operatore di scavalcare siepi, vigneti e impianti di irrigazione.
- Equipaggiato con testata da 1,00 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico GR3: 40 CV di potenza al rotore.

- Hedge-cutter with maximum reach 4,35 m.
- It is suitable for medium tractors (Minimum tractor weight 2000 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 3/4 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats.
- The particularly arms conformation enables the operator to climb over hedges, vineyards rows and irrigation systems.
- It is equipped with cutting head 1,00 m.
- It is equipped with hydraulic system GROUP 3: 40 HP power to the rotor.










- Дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом стрелы 4,35 м.
- Пригодна для работы с тракторами средних размеров (минимальный вес- 2000 кг.)
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до трёх-четырёх см. Она особенно удобна для сельхоз.работ и для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами.
- Особая конструкция стрелы (плеча) позволяет оператору обходить растительные изгороди, виноградную лозу и поливочные стационарные устройства.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,00 м.
- Оснащен гидравлической системой 3 Группы: 40 л.с. мощности на ротор.



BD1500

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°	 190°	
BM432	100	435	750	2000	170	540	3100	160	48	190°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM432
	Pompa 41 cm ³ e motore 26 cm ³ / Pump 41 cc and engine 26 cc / Насос 41 см ³ – мотор 26 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Тросовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,00 m / Floating flailhead, 1.00 m working width / Ширина окашивания 1,00 м	O
	Coltelli universali Y su cavallotto / Universal Y-knives fitted on a u-bolt / Универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Ammortizzatore meccanico a molla / Mechanical spring shock absorber / Бампер	O
	Rotore diam. 100 mm, diam. di taglio 420 mm / Rotor diameter 100 mm; cutting diameter 420 mm / Тор диам. 100 мм; режущий вал 420 мм	O
	Rullo diametro 120 mm / Rear roller diameter 120 mm / Копирующий вал диаметром 120 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM432	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
RM432	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	•
RT432	Testata 1,20 m / Flailhead 1.20 m working width / Механизм 1,20 м	•
PM432	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	•
RO432	Rotore legna (foto A0651) / Wood rotor (picture A0651) / Лесной ротор (вместо ротора с у-ножами) (картина A0651)	•
RS432	Rotore legna supplementare completo di supporti (foto A0651) / Additional wood rotor complete with supports (picture A0651) / Лесной ротор (с опорами) (картина A0651)	•
BD1500	Barra dischi Ø 500 mm x 3 / Disc cutting head Ø 500 mm x 3 / Дисковый вал Ø 500 мм x 3	•
BF150	Barra falciante 1,50 m / Pruning cutter bar 1.50 m / Режущий брус 1,50 м	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A0650



A0651


A0652



RM432



A	4.350 mm / мм
B	4.450 mm / мм
C	3.850 mm / мм
D	2.850 mm / мм
E	2.350 mm / мм



BM482

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE





- Braccio decespugliatore con sbraccio massimo orizzontale di 4,80 m.
- Adatto a trattori di medie dimensioni (massa minima 2300 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 3/4 cm di diametro). E' particolarmente indicato per lavori agricoli e per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini.
- La particolare conformazione dei bracci permette all'operatore di scavalcare siepi, vigneti e impianti di irrigazione.
- Equipaggiato con testata da 1,00 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico GR3: 40 CV di potenza al rotore.
- Hedge-cutter with maximum reach 4,80 m.
- It is suitable for medium tractors (Minimum tractor weight 2300 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 3/4 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats.
- The particularly arms conformation enables the operator to climb over hedges, vineyards rows and irrigation systems.
- It is equipped with cutting head 1,00 m.
- It is equipped with hydraulic system GROUP 3: 40 HP power to the rotor.



- Дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом стрелы 4,80 м.
- Пригодна для работы с тракторами средних размеров (минимальный вес- 2300 кг.)
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до трёх-четырёх см. Она особенно удобна для сельхоз.работ и для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами.
- Особая конструкция стрелы (плеча) позволяет оператору обходить растительные изгороди, виноградную лозу и поливочные стационарные устройства.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,00 м.
- Оснащен гидравлической системой 3 Группы: 40 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°	 n°	
BM482	100	480	835	2300	180	540	3100	160	48	190°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM482
	Pompa 41 cm ³ e motore 26 cm ³ / Pump 41 cc and engine 26 cc / Насос 41 см ³ – мотор 26 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Троссовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,00 m / Floating flailhead, 1.00 m working width / Ширина окашивания 1,00 м	O
	Coltelli universali Y su cavallotto / Universal Y-knives fitted on a u-bolt / Универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Ammortizzatore meccanico a molla / Mechanical spring shock absorber / Бампер	O
	Rotore diam. 100 mm, diam. di taglio 420 mm / Rotor diameter 100 mm; cutting diameter 420 mm / Тор diam. 100 мм; режущий вал 420 мм	O
	Rullo diametro 120 mm / Rear roller diameter 120 mm / Копирующий вал диаметром 120 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM482	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
RM482	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	•
RT482	Testata 1,20 m / Flailhead 1.20 m working width / Механизм 1,20 м	•
PM482	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	•
RO482	Rotore legna (foto A0651) / Wood rotor (picture A0651) / Лесной ротор (вместо ротора с у-ножами) (картина A0651)	•
RS482	Rotore legna supplementare completo di supporti (foto A0651) / Additional wood rotor complete with supports (picture A0651) / Лесной ротор (с опорами) (картина A0651)	•
BD1500	Barra dischi Ø 500 mm x 3 / Disc cutting head Ø 500 mm x 3 / Дисковый вал Ø 500 мм x 3	•
BF150	Barra falciante 1,50 m / Pruning cutter bar 1.50 m / Режущий брус 1,50 м	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A0650



A0651


A0652



RM482



A	4.800 mm / мм
B	4.900 mm / мм
C	4.300 mm / мм
D	3.300 mm / мм
E	2.800 mm / мм



BM048

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA










- Braccio decespugliatore professionale con sbraccio massimo orizzontale di 4,80 m.
- Adatto a trattori di medie/grandi dimensioni (massa minima 2600 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 7/8 cm di diametro). E' particolarmente indicato per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini. E' la macchina ideale per soddisfare le esigenze del contoterzista e del grande manutentore.
- Equipaggiato con testata da 1,20 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore.

- Professional hedge-cutter with maximum reach 4,80 m.
- It is suitable for medium/big tractors (Minimum tractor weight 2600 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats. It is the right machines to satisfy all contractors and operatives needs.
- It is equipped with cutting head 1,20 m.
- It is equipped with high performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor.



- Профессиональная дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом стрелы 4,80 м.
- Пригодна для работы с тракторами средних и больших размеров (минимальный вес- 2600 кг.)
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до семь/восемь см. Она особенно удобна для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами. Эта машина идеально подходит для удовлетворения запросов профессионалов и обслуживающих предприятий.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,20 м
- Машина укомплектована гидравлическим высокопроизводительной устройством мощностью: 52 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 cm - cm	 cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 cm - cm	 RPM - об/мин	 RPM - об/мин	OIL lt - л	 n°	 °	
BM048	120	480	1100	2600	190	540	3100	160	36	210°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS

WITH GEAR HIGH PERFORMANCE HYDRAULIC SYSTEM






• РЕЖУЩИЙ АППАРАТ КУСТАРНИКОВ

С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	ВМ048
	Pompa 61 cm ³ e motore 51 cm ³ / Pump 61 cc and engine 51 cc / Насос 61 см ³ – мотор 51 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Тросовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,20 m / Floating flailhead, 1.20 m working width / Ширина окашивания 1,20 м	O
	Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y / Helicoidally cutting rotor with Y-knives / Ножи «Y» формы расположены по спирали	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Rotazione dei bracci (90°) con ammortizzatore idraulico / 90° arms rotation with oil-pressure suspension / 90° гидравлическое вращение стрелы с бампером	O
	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	O
	Diametro dell'albero rotore 50 mm / Rotor shaft diameter 50 mm / Диаметр роторного вала 50 мм	O
	Rotore diam. 140 mm, diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 140 mm; cutting diameter 410 mm / Тор diam. 140 мм; режущий вал 410 мм	O
	Rullo diametro 110 mm / Rear roller diameter 110 mm / Копирующий вал диаметром 110 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM048	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
CP048	Comando elettro-proporzionale / Electric-proportional control / Управление электрический пропорциональное	•
RM048	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	•
PM048	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	•
MG048	Mazza bidirezionale (foto 02) - 1 gioco / Bidirectional hammers (picture n.02) - 1 set / Молотковые ножи с двухсторонними лезвиями (картина 02) - 1 комплект	•
PH048	Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 60 CV di potenza al rotore / Gear high performance hydraulic system: 60 HP power to the rotor / Высокопроизводительная гидравлическая передача: 60 л.с.	•
SCH	Sistema di sicurezza della testata trinciante / Cutting head safety system / Защита режущей головки	•
RY048	Rotore con coltelli Y montati su cavallotto (foto 03) / Rotor with universal Y-knives fitted on a u-bolt (picture n.03) / Ротора с универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах (картина 03)	stesso prezzo same price та же цена
BD2000	Barra dischi Ø 500 mm x 4 / Disc cutting head Ø 500 mm x 4 / Дисковый вал Ø 500 мм x 4	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A	4.800 mm / мм
B	4.900 mm / мм
C	4.600 mm / мм
D	4.700 mm / мм
E	2.800 mm / мм



BM489

**DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE
CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA**









- Braccio decespugliatore telescopico professionale con sbraccio massimo orizzontale di 5,70 m.
- Adatto a trattori di medie/grandi dimensioni (massa minima 2600 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 7/8 cm di diametro). E' particolarmente indicato per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini. E' la macchina ideale per soddisfare le esigenze del contoterzista e del grande manutentore.
- Equipaggiato con testata da 1,20 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore.

- Professional telescopic hedge-cutter with maximum reach 5,70 m.
- It is suitable for medium/big tractors (Minimum tractor weight 2600 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats. It is the right machines to satisfy all contractors and operatives needs.
- It is equipped with cutting head 1,20 m.
- It is equipped with high performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor.



- Профессиональная гидравлическая дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом телескопической стрелы 5,70 м.
- Пригодна для работы с тракторами средних и больших размеров (минимальный вес- 2600 кг.)
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания ливствы, кустарника и прочей растительности диаметром до семь/восемь см. Она особенно удобна для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами. Эта машина идеально подходит для удовлетворения запросов профессионалов и обслуживающих предприятий.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,20 м
- Машина укомплектована гидравлическим высокопроизводительной устройством мощностью: 52 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°		
-----------------------	--	---	--	--	---	---	--	---------------	---	---	--

BM489	120	570*	1100	2600	190	540	3100	160	36	210°	
-------	-----	------	------	------	-----	-----	------	-----	----	------	--

*Braccio 480 cm + telescopico 90 cm = sbraccio massimo orizzontale 570 cm

*Arms: 480 cm + telescopic arm: 90 cm = maximum reach: 570 cm

*Стрела: 480 см + телескопическая стрела: 90 см = максимальный горизонтальный захват: 570 см

HYDRAULIC BUSH CUTTERS

WITH GEAR HIGH PERFORMANCE HYDRAULIC SYSTEM




• РЕЖУЩИЙ АППАРАТ КУСТАРНИКОВ

С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM489
	Pompa 61 cm ³ e motore 51 cm ³ / Pump 61 cc and engine 51 cc / Насос 61 см ³ – мотор 51 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Троссовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,20 m / Floating flailhead, 1.20 m working width / Ширина окашивания 1,20 м	O
	Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y / Helicoidally cutting rotor with Y-knives / Ножи «Y» формы расположены по спирали	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Rotazione dei bracci (90°) con ammortizzatore idraulico / 90° arms rotation with oil-pressure suspension / 90° гидравлическое вращение стрелы с бампером	O
	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	O
	Diametro dell'albero rotore 50 mm / Rotor shaft diameter 50 mm / Диаметр роторного вала 50 мм	O
	Rotore diam. 140 mm, diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 140 mm; cutting diameter 410 mm / Тор диам. 140 мм; режущий вал 410 мм	O
	Rullo diametro 110 mm / Rear roller diameter 110 mm / Копирующий вал диаметром 110 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM489	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
CP489	Comando elettro-proporzionale / Electric-proportional control / Управление электрический пропорциональное	•
	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	O
	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	O
MG489	Mazza bidirezionale (foto 02) - 1 gioco / Bidirectional hammers (picture n.02) - 1 set / Молотковые ножи с двухсторонними лезвиями (картина 02) - 1 комплект	•
PH489	Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 60 CV di potenza al rotore / Gear high performance hydraulic system: 60 HP power to the rotor / Высокопроизводительная гидравлическая передача: 60 л.с.	•
SCH	Sistema di sicurezza della testata trinciante / Cutting head safety system / Защита режущей головки	•
RY489	Rotore con coltelli Y montati su cavallotto (foto 03) / Rotor with universal Y-knives fitted on a u-bolt (picture n.03) / Ротора с универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах (картина 03)	stesso prezzo same price та же цена
BD2000	Barra dischi Ø 500 mm x 4 / Disc cutting head Ø 500 mm x 4 / Дисковый вал Ø 500 мм x 4	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A	5.700 mm / мм
B	5.800 mm / мм
C	5.500 mm / мм
D	5.600 mm / мм
E	4.000 mm / мм



BM060

**DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE
CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA**











- Braccio decespugliatore professionale con sbraccio massimo orizzontale di 6,00 m.
- Adatto a trattori di grandi dimensioni (massa minima 3600 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 7/8 cm di diametro). E' particolarmente indicato per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini. E' la macchina ideale per soddisfare le esigenze del contoterzista e del grande manutentore.
- Equipaggiato con testata da 1,20 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore.

- Professional hedge-cutter with maximum reach 6,00 m.
- It is suitable for big tractors (Minimum tractor weight 3600 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats. It is the right machines to satisfy all contractors and operatives needs.
- It is equipped with cutting head 1,20 m.
- It is equipped with high performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor.



- Профессиональная дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом стрелы 6,00 м.
- Пригодна для работы с тракторами больших размеров (минимальный вес- 3600 кг.)
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до семь/восемь см. Она особенно удобна для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами. Эта машина идеально подходит для удовлетворения запросов профессионалов и обслуживающих предприятий.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,20 м
- Машина укомплектована гидравлическим высокопроизводительной устройством мощностью: 52 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 cm - cm	 cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°	 °	
BM060	120	600	1150	3600	230	540	3100	160	36	210°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS

WITH GEAR HIGH PERFORMANCE HYDRAULIC SYSTEM






• РЕЖУЩИЙ АППАРАТ КУСТАРНИКОВ

С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM060
	Pompa 61 cm ³ e motore 51 cm ³ / Pump 61 cc and engine 51 cc / Насос 61 см ³ – мотор 51 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Тросовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,20 m / Floating flailhead, 1.20 m working width / Ширина окашивания 1,20 м	O
	Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y / Helicoidally cutting rotor with Y-knives / Ножи «Y» формы расположены по спирали	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Rotazione dei bracci (90°) con ammortizzatore idraulico / 90° arms rotation with oil-pressure suspension / 90° гидравлическое вращение стрелы с бампером	O
	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	O
	Diametro dell'albero rotore 50 mm / Rotor shaft diameter 50 mm / Диаметр роторного вала 50 мм	O
	Rotore diam. 140 mm, diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 140 mm; cutting diameter 410 mm / Тор диам. 140 мм; режущий вал 410 мм	O
	Rullo diametro 110 mm / Rear roller diameter 110 mm / Копирующий вал диаметром 110 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM060	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
CP060	Comando elettro-proporzionale / Electric-proportional control / Управление электрический пропорциональное	•
RM060	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	•
PM060	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	•
MG060	Mazza bidirezionale (foto 02) - 1 gioco / Bidirectional hammers (picture n.02) - 1 set / Молотковые ножи с двухсторонними лезвиями (картина 02) - 1 комплект	•
PH060	Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 60 CV di potenza al rotore / Gear high performance hydraulic system: 60 HP power to the rotor / Высокопроизводительная гидравлическая передача: 60 л.с.	•
SCH	Sistema di sicurezza della testata trinciante / Cutting head safety system / Защита режущей головки	•
RY060	Rotore con coltelli Y montati su cavallotto (foto 03) / Rotor with universal Y-knives fitted on a u-bolt (picture n.03) / Ротора с универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах (картина 03)	stesso prezzo same price та же цена
BD2000	Barra dischi Ø 500 mm x 4 / Disc cutting head Ø 500 mm x 4 / Дисковый вал Ø 500 мм x 4	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A	6.000 mm / мм
B	6.100 mm / мм
C	5.800 mm / мм
D	5.900 mm / мм
E	4.300 mm / мм



BM612

**DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE
CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA**







- Braccio decespugliatore telescopico professionale con sbraccio massimo orizzontale di 7,20 m.
- Adatto a trattori di grandi dimensioni (massa minima 4000 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 7/8 cm di diametro). E' particolarmente indicato per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini. E' la macchina ideale per soddisfare le esigenze del contoterzista e del grande manutentore.
- Equipaggiato con testata da 1,20 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore.

- Professional telescopic hedge-cutter with maximum reach 7,20 m.
- It is suitable for big tractors (Minimum tractor weight 4000 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats. It is the right machines to satisfy all contractors and operatives needs.
- It is equipped with cutting head 1,20 m.
- It is equipped with high performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor.



- Профессиональная гидравлическая дорожная косилка с максимальным горизонтальным вылетом телескопической стрелы(плеча) 7,20 м.
- Машина пригодна для работы с тракторами больших размеров (минимальный вес- 4000 кг.)
- Эта машина используется для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до семь/восемь см. Она особенно удобна для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами. Эта машина идеально подходит для удовлетворения запросов профессионалов и обслуживающих предприятий.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,20 м
- Машина укомплектована гидравлическим высокопроизводительным устройством мощностью: 52 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об\мин	 RPM - об\мин	OIL lt - л	 n°	 °	
-----------------------	--	---	--	--	---	---	--	---------------	---	--	--

BM612	120	720*	1150	4000	230	540	3100	160	36	210°	
-------	-----	------	------	------	-----	-----	------	-----	----	------	--

*Braccio 600 cm + telescopico 120 cm = sbraccio massimo orizzontale 720 cm

*Arms: 600 m + telescopic arm: 120 cm = maximum reach 720 cm

*Стрела: 600 см + телескопическая стрела: 120 см = максимальный горизонтальный захват: 720 см

HYDRAULIC BUSH CUTTERS

WITH GEAR HIGH PERFORMANCE HYDRAULIC SYSTEM


• РЕЖУЩИЙ АППАРАТ КУСТАРНИКОВ

С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ




COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM612
	Pompa 61 cm ³ e motore 51 cm ³ / Pump 61 cc and engine 51 cc / Насос 61 см ³ – мотор 51 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Тросовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,20 m / Floating flailhead, 1.20 m working width / Ширина окашивания 1,20 м	O
	Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y / Helicoidally cutting rotor with Y-knives / Ножи «Y» формы расположены по спирали	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Rotazione dei bracci (90°) con ammortizzatore idraulico / 90° arms rotation with oil-pressure suspension / 90° гидравлическое вращение стрелы с бампером	O
	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	O
	Diametro dell'albero rotore 50 mm / Rotor shaft diameter 50 mm / Диаметр роторного вала 50 мм	O
	Rotore diam. 140 mm, diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 140 mm; cutting diameter 410 mm / Тор diam. 140 мм; режущий вал 410 мм	O
	Rullo diametro 110 mm / Rear roller diameter 110 mm / Копирующий вал диаметром 110 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM612	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	•
CP612	Comando elettro-proporzionale / Electric-proportional control / Управление электрический пропорциональное	•
	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	O
	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	O
MG612	Mazza bidirezionale (foto 02) - 1 gioco / Bidirectional hammers (picture n.02) - 1 set / Молотковые ножи с двухсторонними лезвиями (картина 02) - 1 комплект	•
PH612	Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 60 CV di potenza al rotore / Gear high performance hydraulic system: 60 HP power to the rotor / Высокопроизводительная гидравлическая передача: 60 л.с.	•
SCH	Sistema di sicurezza della testata trinciante / Cutting head safety system / Защита режущей головки	•
RY612	Rotore con coltelli Y montati su cavallotto (foto 03) / Rotor with universal Y-knives fitted on a u-bolt (picture n.03) / Ротора с универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах (картина 03)	stesso prezzo same price та же цена
BD2000	Barra dischi Ø 500 mm x 4 / Disc cutting head Ø 500 mm x 4 / Дисковый вал Ø 500 мм x 4	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



A	7.200 mm / мм
B	7.300 mm / мм
C	7.000 mm / мм
D	7.100 mm / мм
E	5.500 mm / мм



BM550

**DECESPUGLIATRICI A TESTATA AVANZATA
CON IMPIANTO AD INGRANAGGI AD ALTA POTENZA**







- Braccio decespugliatore professionale con testata avanzata e sbraccio massimo orizzontale di 5,50 m.
- Adatto a trattori di grandi dimensioni (massa minima 3600 kg).
- Questa macchina è adatta alla trinciatura di erba, foglie, cespugli e arbusti (max 7/8 cm di diametro). E' particolarmente indicato per la manutenzione del verde pubblico e privato, di fossi, bordi stradali ed argini. E' la macchina ideale per soddisfare le esigenze del contoterzista e del grande manutentore.
- Equipaggiato con testata da 1,20 m.
- Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore.



- Professional hedge-cutter with progressive head with maximum reach 5,50 m.
- It is suitable for big tractors (Minimum tractor weight 3600 kg).
- This machine is suitable for shredding grass, leaves, shrubs and bushes (up to wood diameter 7/8 cm). It is ideal for the agricultural market and for the maintenance of private and public green areas, roadsides, hedges, banks and moats. It is the right machines to satisfy all contractors and operatives needs.
- It is equipped with cutting head 1,20 m.
- It is equipped with high performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor.

- Профессиональная дорожная косилка с выдвинутой режущей головкой и максимальным горизонтальным вылетом стрелы 5,50 м.
- Пригодна для работы с тракторами больших размеров с минимальным весом - 3600 кг.
- Эта машина пригодна для скашивания травы, обрезания листвы, кустарника и прочей растительности диаметром до семь/восемь см. Она особенно удобна для ухода за частными и общественными зелёными насаждениями, канавами, насыпями и дорожными обочинами. Эта машина идеально подходит для удовлетворения запросов профессионалов и обслуживающих предприятий.
- Машина укомплектована режущим механизмом шириной 1,20 м
- Машина укомплектована гидравлическим высокопроизводительной устройством мощностью: 52 л.с. мощности на ротор.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ






CODICE CODE Код	 work cm - cm	 total range cm - cm	 Kg - кг	 Kg - кг	 MIN cm - cm	 RPM - об/мин	 RPM - об/мин	OIL lt - л	 n°	 °	
BM550	120	550	1150	3600	230	540	3100	180	36	210°	

HYDRAULIC BUSH CUTTERS WITH PROGRESSIVE HEAD • ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОСИЛКА ДОРОЖНАЯ BM550
WITH GEAR HIGH PERFORMANCE HYDRAULIC SYSTEM С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ


COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	BM550
	Pompa 61 cm ³ e motore 51 cm ³ / Pump 61 cc and engine 51 cc / Насос 61 см ³ – мотор 51 см ³	O
	Attacco 3° punto / Three-point Linkage-mounting system / Трехточечное соединение	O
	Comandi a cavi flessibili / Flexible cable controls for moving arms / Троссовое управление движения стрелы	O
	Doppio senso di rotazione / Double rotating direction / Вращение в двух направлениях	O
	Testata flottante 1,20 m / Floating flailhead, 1.20 m working width / Ширина окашивания 1,20 м	O
	Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y / Helicoidally cutting rotor with Y-knives / Ножи «Y» формы расположены по спирали	O
	Sospensione oleodinamica sul 1° braccio / Hydraulic kit for suspension on the 1st arm / Гидродинамическое движение стрелы	O
	Rotazione dei bracci (90°) con ammortizzatore idraulico / 90° arms rotation with oil-pressure suspension / 90° гидравлическое вращение стрелы с бампером	O
	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	O
	Diametro dell'albero rotore 50 mm / Rotor shaft diameter 50 mm / Диаметр роторного вала 50 мм	O
	Rotore diam. 140 mm, diam. di taglio 410 mm / Rotor diameter 140 mm; cutting diameter 410 mm / Тор diam. 140 мм; режущий вал 410 мм	O
	Rullo diametro 110 mm / Rear roller diameter 110 mm / Копирующий вал диаметром 110 мм	O
	Albero cardanico / PTO shaft / Карданный вал	O
	Tenditori / Stabilizers / Дополнительная стяжка	O
	Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"	O
CM550	Comandi elettrici / Electric switchbox controls / Электрическое управление	●
CP550	Comando elettro-proporzionale / Electric-proportional control / Управление электрический пропорциональное	●
	Scambiatore di calore / Oil cooler / Теплообменник	O
	Kit luci / Road lighting kit / Задний бампер с фарами	O
MG550	Mazza bidirezionale (foto 02) - 1 gioco / Bidirectional hammers (picture n.02) - 1 set / Молотковые ножи с двухсторонними лезвиями (картина 02) - 1 комплект	●
PH550	Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 60 CV di potenza al rotore / Gear high performance hydraulic system: 60 HP power to the rotor / Высокопроизводительная гидравлическая передача: 60 л.с.	●
SCH	Sistema di sicurezza della testata trinciante / Cutting head safety system / Защита режущей головки	●
RY550	Rotore con coltelli Y montati su cavallotto (foto 03) / Rotor with universal Y-knives fitted on a u-bolt (picture n.03) / Ротора с универсальные у-ножи, закрепленные на u-болтах (картина 03)	stesso prezzo same price та же цена
BD2000	Barra dischi Ø 500 mm x 4 / Disc cutting head Ø 500 mm x 4 / Дисковый вал Ø 500 мм x 4	●

O di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется






A	5.500 mm / мм
B	5.600 mm / мм
C	5.100 mm / мм
D	5.200 mm / мм
E	3.500 mm / мм





PREZZO • PRICE • ЦЕНА

 ton - ТОНН	 bar max - бар макс	OIL l/min - л/МИН	CODICE CODE Код	 cm - см	 Kg - кг	 n°	 n°
1.0/2.0	150/170	20/25	CL060	60	80	diretta / direct drive / прямая	30
2.0/2.5	150/170	20/25	CL080	80	100	diretta / direct drive / прямая	40

DOTAZIONE STANDARD • STANDARD EQUIPMENT • СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Cofano frontale apribile per ispezione / Frontal openable door to check the rotor / Переднее открывающаяся окно для проверки рабочего ротора
- Rullo livellatore d'appoggio regolabile / Levelling adjustable rear roller / Регулируемый по высоте задний опорный каток
- Coltelli universali Y / Universal Y-knives / Универсальные Y-ножи
- Carter protezione motore / Motor protection guard / Мотор с защитой от перегрузки
- Trasmissione diretta al motore / Direct drive to the motor / Прямой привод мотора
- Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"

ACCESSORI • OPTIONS • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MT11	Motore 11 cc - GR2 (min 20 l/min) / Engine 11 cc (min 20 l/min) / Мотор 11 с.с. (минимум 20 л/мин)	•
MT14	Motore 14 cc - GR2 (min 25 l/min) / Engine 14 cc (min 25 l/min) / Мотор 14 с.с. (минимум 25 л/мин)	•
VP	Valvola regolatrice di portata (max 150 l/min) / Flow control valve (max. 150 l/min) / Гидравлический клапан управления потоком (150 л/мин)	•
PA	Sella di attacco (su disegno del cliente) / Attachment plate (on customer's drawing) / Соединительная пластина (согласно чертежа клиента)	•
SA	Supporto autolivellante per sella di attacco / Self-levelling support for attachment plate / Само горизонтируемый суппорт для соединительной пластины	•




○ di serie / standard / в серии

● a richiesta / optional / требуется





PREZZO • PRICE • ЦЕНА

 ton - ТОНН	 bar max - бар макс	OIL l/min - Л/МИН	CODICE CODE Код	 cm - см	 Kg - кг	 n°	 n°	 n°	EUR
1.5/3.5	195/205	30/35	CH080	80	177	diretta / direct drive / прямая	16	32	
3.5/5.5	195/205	30/35	CH100	100	220	diretta / direct drive / прямая	24	48	
9.0/13	235/245	45/50	CH120	120	265	diretta / direct drive / прямая	30	60	

DOTAZIONE STANDARD • STANDARD EQUIPMENT • СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Cofano frontale apribile per ispezione / Frontal openable door to check the rotor / Переднее открывающаяся окно для проверки рабочего ротора
- Rullo livellatore d'appoggio regolabile / Levelling adjustable rear roller / Регулируемый по высоте задний опорный каток
- Coltelli universali Y o martello snodato su cavallotto / Universal Y-knives or articulated hammers fitted on a u-bolt / Универсальные у-ножи или Шарнирное долото, закрепленные на u-болтах
- Carter protezione motore / Motor protection guard / Мотор с защитой от перегрузки
- Trasmissione diretta al motore / Direct drive to the motor / Прямой привод мотора
- Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"

ACCESSORI • OPTIONS • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MT17	Motore 17 cc - GR2 (min 30 l/min) / Engine 17 cc (min 30 l/min) / Мотор 17 с.с. (минимум 30 л/мин)	•
MT22	Motore 22 cc - GR2 (min 35 l/min) / Engine 22 cc (min 35 l/min) / Мотор 22 с.с. (минимум 35 л/мин)	•
MT26	Motore 26 cc - GR3 (min 45 l/min) / Engine 26 cc (min 45 l/min) / Мотор 26 с.с. (минимум 45 л/мин)	•
TC	Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод	•
VP	Valvola regolatrice di portata (max 150 l/min) / Flow control valve (max. 150 l/min) / Гидравлический клапан управления потоком (150 л/мин)	•
PA	Sella di attacco (su disegno del cliente) / Attachment plate (on customer's drawing) / Соединительная пластина (согласно чертежа клиента)	•
SA	Supporto autolivellante per sella di attacco / Self-levelling support for attachment plate / Само горизонтируемый суппорт для соединительной пластины	•
RO	Rotore legna* (foto A0651) / Wood rotor* (picture A0651) / Лесной ротор (вместо ротора с Y-ножами)* (картина A0651)*	•



O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется

***AVVERTENZA:** E' consigliata la trasmissione a cinghie dentata (TC)



***WARNING:** It is recommended the toothed belt drive (TC)

***ВНИМАНИЕ!** Использовать ременной привод (TC)





PREZZO • PRICE • ЦЕНА

 ton - ТОНН	 bar max - бар макс	OIL l/min - л/МИН	CODICE CODE Код	 cm - см	 Kg - кг	 n°	 n°	 n°
10/16	220/260	60/65	CT120	120	290	1	18	36
10/16	220/260	90/95	CT140	140	315	1	20	40

DOTAZIONE STANDARD • STANDARD EQUIPMENT • СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Cofano frontale apribile per ispezione / Frontal openable door to check the rotor / Переднее открывающаяся окно для проверки рабочего ротора
- Rullo livellatore d'appoggio regolabile / Levelling adjustable rear roller / Регулируемый по высоте задний опорный каток
- Slitte d'appoggio / Skids / Опорные полозья
- Rotore a taglio elicoidale con coltelli Y o mazze / Helicoidally cutting rotor with Y-knives or hammers / Ножи «Y» или Долото формы расположены по спирали
- Trasmissione a cinghia dentata / Toothed belt drive / Ременной привод
- Protezioni antinfortunistiche "CE" / "CE" safety guards / Безопасность труда согласно стандарту "CE"

ACCESSORI • OPTIONS • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MT36	Motore 36 cc - GR3 (min 60 l/min) / Engine 36 cc (min 60 l/min) / Мотор 36 с.с. (минимум 60 л/мин)	•
MT51	Motore 51 cc - GR3 (min 90 l/min) / Engine 51 cc (min 90 l/min) / Мотор 51 с.с. (минимум 90 л/мин)	•
VP	Valvola regolatrice di portata (max 150 l/min) / Flow control valve (max. 150 l/min) / Гидравлический клапан управления потоком (150 л/мин)	•
PA	Sella di attacco (su disegno del cliente) / Attachment plate (on customer's drawing) / Соединительная пластина (согласно чертежа клиента)	•
SA	Supporto autolivellante per sella di attacco / Self-levelling support for attachment plate / Само горизонтируемый суппорт для соединительной пластины	•

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется



APPLICAZIONE ALLE TRINCE MODELLI

EQUIPMENT FOR FLAIL MOWERS SERIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ СЕРИИ

TB - BA - MD - MS



- Disco per il taglio dell'erba tra le piante nei filari di vigneti e frutteti.
- Disc for cutting grass between rows into vineyards and orchards.
- Новый резусный диск предназначен для измельчения между рядами винограда и клубники

PREZZO • PRICE • ЦЕНА

DT702	Tastatore interfilare (a rientro meccanico) Inter-row mower with mechanic back-swing device Упорный щуп (механическое управление)	
DT701	Tastatore interfilare (a rientro idraulico) Inter-row mower with hydraulic back-swing device Упорный щуп (гидравлическое управление)	

COD. CODE Код	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT / ОБОРУДОВАНИЕ	DT702	DT701
	Sistema idraulico / Hydraulic system / Гидравлическая система	O	O
	Serbatoio olio / Oil tank / Резервуар для масла	O	O
	Filtro olio – Tappo olio serbatoio / Oil filter - oil tank plug / Масляный фильтр – пробка резервуара для масла	O	O
	Lama di taglio da 600 mm di diam / Cutting blade, diam. 600 mm / Режущее лезвие, диаметр 600 мм	O	O
	Dispositivo di blocco rotore / Rotor locking system / Система блокировки ротора	O	O

O di serie / standard / в серии

• a richiesta / optional / требуется

COLTELLI / KNIVES / НОЖИ

TRINCE / FLAIL MOWERS / КОСИЛКИ-ДРОБИЛКИ

FOTO / PICTURE / фотография	"CODICE CODE Код"	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / род	Kg - кг	
	TL050	Coltello Knife Образный	0,157	
	TL051	Paletta erba Grass blade Травы -видные ножи	0,143	
	A0004	Mazza Ø 19,5 Hammer Ø 19,5 Долото Ø 19,5	1,062	
	A0019	Mazza Ø 19,5 Hammer Ø 19,5 Долото Ø 19,5	1,310	
	A0005	Coltello Y 40x12 Ø 19,5 Y-Knife 40x12 Ø 19,5 Y-образный 40x12 Ø 19,5	0,414	
	A0002	Coltello 40x15 Ø 19,5 Knife 40x15 Ø 19,5 Образный 40x15 Ø 19,5	0,420	
	A0006	Coltello 60x10 Knife 60x10 Образный 60x10	0,946	
	A0021	Paletta di ventilazione Ventilation blade вентиляционных лезвий	0,351	
	A0023	Coltello "L" "L" Knife L-видные ножи	0,772	
	A0020	Coltello centrale Central blade flail центральным лезвием	0,446	

COLTELLI / KNIVES / НОЖИ

TRINCE / FLAIL MOWERS / КОСИЛКИ-ДРОБИЛКИ

FOTO / PICTURE / фотография	"CODICE CODE Код"	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / род	Kg - кг	
	A0007	Mazza Hammer Долото	1,434	
	A0024	Coltello paletta Blade knife Ножи-лезвия	1,424	
	A0027	Mazza forestale Forestry hammer режущих долот (резцов)	1,747	
	A0653	Coltello Y 40x05 Y-Knife 40x05 Y-образный 40x05	0,162	
	A0650	Coltello Y snodato Articulated Y knife Шарнирные Y-ножи	0,243	
	A0776	Coltello Y 50x10 - Ø 19,5 Y-Knife 50x10 - Ø 19,5 Y-образный 50x10 - Ø 19,5	0,524	
	A0652	Martello snodato Articulated hammer Шарнирное долото	0,420	
	A0651	Mazza legna rotante Rotary wood hammer Вращающиеся долота для древесины	0,937	
	A0773	Mazza bidirezionale Bidirectional hammer Долото	0,860	



www.becchio-mandrile.com - www.becchio-mandrile.com

BERFRALK s.r.l.

Via Saluzzo, 83 - 12038 SAVIGLIANO (CN) ITALY

Tel. +39 0172 71 66 48 - Fax +39 0172 71 30 88

e-mail: info@becchio-mandrile.com