



A.R.PRO.M.A. Associazione Revisori, Produttori di Macchine ed Attrezzature Agricole - via Molinasso 18 - 12038 Savigliano (CUNEO) - Tel. +39 0172 712207 - Cod. Fisc. 96031820044 -
www.arproma.it - arproma@confartcn.it

COMPANY PROFILE

company data (*dati aziendali*)

Company Name (Ragione Sociale): B.F.M. S.N.C. di Bertoluzzo Fabrizio & C.

Address (Indirizzo): Via Santo Stefano Roero, 75

City (Comune): 12043 CANALE (CN)

Phone: 0173/970.453

Fax: 0173/959.397

E mail: info@bfmitaly.it

Website: www.bfmitaly.it

Last Turnover (Ultimo fatturato disponibile): 647.100,00 anno 2016

N° of employees (n° di dipendenti): 4

Contact Person - name and position (Persona di riferimento – nome e titolo): Fabrizio Bertoluzzo
Titolare

Spoken Languages (Lingue parlate): Inglese - Francese

activity (*attività*)

Short Description of your Company and **Production** (Breve descrizione dell'azienda e della produzione): La B.F.M. s.n.c. di Bertoluzzo Fabrizio C. è una azienda che si occupa della progettazione e produzione di macchine agricole studiate per la coltivazione di vigneti, uliveti e frutteti, con particolare attenzione alle soluzioni per i terreni collinari.

The B.F.M. di Bertoluzzo Fabrizio & C., is a company that operates in the construction of agricultural machinery especially in machine between rows, suitable for the machining of vineyards and orchards.

Specific sector of activity (settore specifico di utilizzo dei vostri macchinari)

☒ Wine growing (viticoltura)

☐ Zootechnics (zootecnia)

☐ Agriculture (agricoltura)

☐ Forestry (silvicoltura)

☐ Gardening (giardinaggio)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare): frutteto, oliveto - orchards, olive grove

certifications and other information (certificazioni e altre informazioni)

Does your company have quality certifications? (L'impresa possiede certificazioni di qualità?)

☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, specificare):

☐ ISO 9001

☐ ISO 14000

☐ CE Mark (Marchio CE)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Does your company have environmental certifications? (L'impresa possiede certificazioni ambientali?)

☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

If yes, please detail (se sì, pregasi dettagliare):

Does or did your company participate in co-design activities together with clients? (La vostra impresa partecipa o ha partecipato da attività di co-progettazione con uno o più clienti?)

☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

Does your company invest in R&D? (L'impresa investe in ricerca e sviluppo?)

☐ YES (SI) ☒ NO (NO)

If yes, please give turnover % (se sì, fornire % fatturato):

Did your company register any patents? (L'impresa ha depositato brevetti?)

☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please detail in which country/ies (se sì, pregasi dettagliare in quale paese/i): Italia - Italy

Main competition factors of the company (principali fattori competitivi dell'azienda)

☒ Price (Prezzo)

☒ Quality (Qualità)

☒ Technology (Tecnologia)

☒ Customization (Customizzazione)

☒ Service (Servizio)

☐ Other (Altro) Please detail (specificare):

Export (esportazioni)

Do you export any products? (La sua Azienda opera già con l'estero?):

☒ YES (SI) ☐ NO (NO)

If yes, please give Export % of Turnover (Se sì, fornire % Export del fatturato) 30%

Do you already export to (Esportate già in):

☒ Paesi - specificare Europa, Russia, Asia, America

Partners you are looking for (Tipologia di partner commerciali cui siete interessati):

☐ Agents/Brokers/Procurers (Agenti/broker/segnalatori)

☒ Importers/Distributors (Importatori/Distributori)

☐ Manufacturers (Produttori)

☒ Other (Altro) Please detail (specificare): utilizzatori – final user

Briefly describe the profile of your ideal partner (descrivere brevemente le caratteristiche dei partner ideali per la vostra azienda): Rivenditore che fornisce servizio di assistenza post vendita - Reseller that provides after-sales service

Please give any other information you consider useful (Altre informazioni che ritenete utili):

attachments (allegati)


☒ Electronic Catalogue or Brochure (Catalogo e/o depliant di presentazione dell'azienda **in INGLESE** in formato elettronico)

informazione tecnica

L'azienda dichiara di essere:

associata ad A.R.PRO.M.A. ☐ SI ☐ NO

espositrice alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2018 ☐ SI ☐ NO



COSTRUTTORI MACCHINE AGRICOLE FARM MACHINERY BUILDER



CATALOGO MACCHINARI

www.bfmitaly.it


L'AZIENDA THE COMPANY

BFM è un'azienda a conduzione familiare che si occupa della progettazione e della produzione di macchine agricole studiate per la coltivazione di vigneti, uliveti e frutteti, con particolare attenzione alle soluzioni per i terreni collinari.

La volontà di condurre un'attività impregnata di tradizione, unita allo spirito innovativo nell'affrontare i progetti, rende BFM in grado di offrire al cliente le soluzioni più adatte alle proprie necessità, accompagnando alla qualità dei prodotti un servizio di altissimo livello e un'offerta economica competitiva.


L'offerta comprende macchinari automatizzati e soluzioni accessorie adatte a tutti i tipi di terreno per le attività di pulizia, di taglio dell'erba e per tutte le esigenze di lavorazione tra i ceppi e le piante disposte in filare.

Oltre che sul territorio Italiano, BFM distribuisce in Europa, negli Stati Uniti, in Sudamerica e in Medio Oriente.



BFM is a family-owned and run company specialised in the engineering and production of agricultural machinery for vineyard, olive grove and orchard farming, with special expertise in solutions for hilly terrains. Our sense of pride in

running a business steeped in tradition combined with the innovative spirit that we bring to all our projects underpins the ability of BFM to tailor solutions to the specific needs of its customers, offering them quality-guaranteed products, first rate service, and competitive prices. The BFM range includes automated machines and accessory equipment designed for all types of terrain, for clearing, mowing and other farm activities performed in orchards and among row crops. Beyond Italy, BFM distributes throughout Europe, the United States, South America and the Middle East.



INDICE INDEX

ATTREZZATURE INTERCEPPI *IN-ROW EQUIPMENT*

PAG

> B1	FRESA AUTOMATICA INTERCEPPI	04
	<i>IN-ROW AUTOMATIC TILLER</i>	
> B2	FRESA IDRAULICA INTERCEPPI	05
	<i>HYDRAULIC IN-ROW TILLER</i>	
> B3	FRESA AUTOMATICA INTERCEPPI	06
	<i>IN-ROW AUTOMATIC TILLER</i>	
> B4	FRESA AUTOMATICA INTERCEPPI DOPPIA	07
	<i>DOUBLE IN-ROW AUTOMATIC TILLER</i>	
> DB11	DISCO INTERCEPPI AUTOMATICO	08
	<i>IN-ROW AUTOMATIC DISK</i>	
> DB12	TAGLIAERBA AUTOMATICO INTERCEPPI	09
	<i>IN-ROW AUTOMATIC GRASS CUTTER</i>	
> AB6	ARATRO SCALZATORE INTERCEPPI AUTOMATICO	10
	<i>IN-ROW AUTOMATIC PLOW</i>	
> AB8	ARATRO INTERCEPPI VENTRALE	11
	<i>IN-ROW VENTRAL PLOW</i>	
> AB9	LAMA SARCHIATRICE INTERCEPPI AUTOMATICA	12
	<i>IN-ROW AUTOMATIC WEEDER BLADE</i>	

POTATURA E CIMATURA *PRUNING AND TRIMMING*

> CM-S	CIMATRICE SINCRONIZZATA	13
	<i>VINEYARD TRIMMER</i>	
> CM-SF	CIMATRICE SINCRONIZZATA CON BARRA FALCIANTE ...	14
	<i>VINEYARD TRIMMER WITH CUTTER BAR</i>	
> CM-SN	CIMATRICE SINCRONIZZATA	15
	<i>NEW VINEYARD TRIMMER</i>	
> CM-SD	CIMATRICE SINCRONIZZATA DOPPIA	16
	<i>DUAL-SIDED VINEYARD TRIMMER</i>	
> CM-SDT	CIMATRICE SINCRONIZZATA DOPPIA SEMPLICE	17
	<i>DUAL-SIDED SIMPLE VINEYARD TRIMMER</i>	

TAGLIO ERBA *GRASS CUTTING*

> BSP	TRINCIASARMENTI IDRAULICA MODELLO RINFORZATO....	18
	<i>HEAVY HYDRAULIC MOVABLE SHREDDER</i>	
> BST	TRINCIASARMENTI IDRAULICA MODELLO MEDIO	19
	<i>MEDIUM HYDRAULIC MOVABLE SHREDDER</i>	
> RS-PV	RASAERBA POSTERIORE VARIABILE	20
	<i>REAR MOUNT MOWER</i>	

LAVORAZIONE TERRENO *SOIL WORKING*

> EV10	ESTIRPATORE VIGNA	21
	<i>GRUBBER VINEYARD</i>	



Adatta a soddisfare ogni esigenza di fresatura in piantagioni a filari con distanza minima tra i ceppi di 40 cm. Può ruotare la testa di $\pm 30^\circ$ adattandosi alle pendenze. Possibilità di combinare la fresa con il braccio del tagliaerba automatico interceppi, lama sarchiatrice, corpo laterale aratro, per venire incontro alle varie esigenze lavorative.

Suitable to meet every need of milling in plantation in rows with a minimum distance of 40 cm between the strains. It's able to rotate up to $\pm 30^\circ$ adapting to the slopes of the ground.

Possibility to combine the tiller head with the arm grass cutter, blade kit and plow, to meet various needs.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE | ALBERO FRESA (A SCELTA) DA 45, 60 O 75 CM | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE
CARDAN SHAFT FOR TRANSMISSION | 45, 60 OR 75 CM CUTTER SHAFT (CHOICE) | WHEELS FOR THE ADJUSTMENT OF THE DEPTH | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC PROBE CONTROL

ACCESSORI | ACCESSORIES

CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI) | ALBERO PORTAZAPPETTE RINFORZATO (SU RICHIESTA)
LATERAL BODY OF PLOW | LATERAL BODY OF WEEDER BLADE | GRASS CUTTER DISK ARM BODY | MILLING HEAD FOR ADJUSTMENT BETWEEN PLANTS FROM 40 CM | CONTROL UNIT + INDEPENDENT ELECTRICAL CONTROLS (MOD. RAITERI) | REINFORCED HOE-HOLDER SHAFT (ON REQUEST)

TELA LOOMS	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,00/1,30 MT	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	140 KG	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	20 CV	20 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM

FRESA IDRAULICA INTERCEPPI HYDRAULIC IN-ROW TILLER



Adatta a soddisfare ogni esigenza di fresatura in piantagioni a filari con una distanza minima tra i ceppi di 40 cm. È necessario avere una presa idraulica al trattore per la regolazione dell'olio, che viene prelevato dallo stesso in misura di 12/15 lt.

Suitable to meet every need of mowing in plantations in rows with a minimum distance of 40 cm between the strains. It doesn't have hydraulic pump and doesn't have independent level controls. It is necessary have a hydraulic jack to the tractor for oil adjustment. The oil is taken from the tractor about 12-15lt/min.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE | ALBERO FRESA (A SCELTA) DA 45, 60 O 75 CM |

RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ

CARDAN SHAFT FOR TRANSMISSION | 45, 60 OR 75 CM CUTTER SHAFT (CHOICE) |

WHEELS FOR THE ADJUSTMENT OF THE DEPTH

ACCESSORI | ACCESSORIES

CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA

DISTRIBUTORE IDRAULICO + CORPO AUTOMATICO | CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA

SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A

PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI)

LATERAL BODY OF PLOW | LATERAL BODY OF WEEDER BLADE | GRASS CUTTER DISK ARM BODY | MILLING

HEAD FOR ADJUSTMENT BETWEEN PLANTS FROM 40 CM | CONTROL UNIT + INDEPENDENT ELECTRICAL

CONTROLS (MOD. RAITERI) | REINFORCED HOE-HOLDER SHAFT (ON REQUEST)

TELA LOOMS	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,00/1,30 MT	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	140 KG	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	20 CV	20 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM



Ha la trasmissione maggiorata, e le zappette rinforzate con trattamento al carbonio adatta per terreni con presenza di pietre o terreni sabbiosi ed argillosi

It has two major improvements increased transmission and carbon tiller tine suitable for terrain with stones or sandy or clay soils.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE | ALBERO FRESA (A SCELTA) DA 45, 60 O 75 CM | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE | ZAPPETTA CON RIPIRTO E TRATTAMENTO CARBONIO

CARDAN SHAFT FOR TRANSMISSION | 45, 60 OR 75 CM CUTTER SHAFT (CHOICE) | WHEELS FOR THE ADJUSTMENT OF THE DEPTH | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC PROBE CONTROL | SPECIAL TILLER TINE WITH CARBON TREATMENT


ACCESSORI | ACCESSORIES

ALBERO DISCHI INTERCEPPI | CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI) |

LATERAL BODY OF PLOW | LATERAL BODY OF WEEDER BLADE | GRASS CUTTER DISK ARM BODY | MILLING HEAD FOR ADJUSTMENT BETWEEN PLANTS FROM 40 CM | CONTROL UNIT + INDEPENDENT ELECTRICAL CONTROLS (MOD. RAITERI)

TELAI LOOMS	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,00/1,30 MT	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	140 KG	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	20 CV	20 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM

FRESA AUTOMATICA INTERCEPPI DOPPIA | DOUBLE IN-ROW AUTOMATIC TILLER



Lavora contemporaneamente sul lato destro e sul lato sinistro del filare tramite doppi comandi.

It's able to working together in the right and left row with dual control.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE | ALBERO FRESA (A SCELTA) DA 45, 60 O 75 CM | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE
CARDAN SHAFT FOR TRANSMISSION | 45, 60 OR 75 CM CUTTER SHAFT (CHOICE) | WHEELS FOR THE ADJUSTMENT OF THE DEPTH | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC PROBE CONTROL

ACCESSORI | ACCESSORIES

CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI) |
LATERAL ASSEMBLY PLOW | LATERAL ASSEMBLY BLADE KIT | ARM ASSEMBLY GRASS CUTTER | MILLING HEAD FOR ADJUSTMENT BETWEEN PLANTS FROM 40 CM | CONTROL UNIT + INDEPENDENT ELECTRICAL CONTROLS (MOD. RAITERI)

TELAI LOOMS	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	40/60/75 CM	40/60/75 CM	40/60/75 CM	40/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	320 KG	380 KG	420 KG	480 KG
POTENZA POWER	20 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM

DB11

DISCO AUTOMATICO INTERCEPPI | IN-ROW AUTOMATIC DISK



La testa della macchina è composta da dischi che spostano il terreno superficiale formando piccole zolle che permettono al ceppo di respirare.

The head of the machine is composed by disks that move the surface of soil and form small plates that allow the strain to breathe.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE | ALBERO FRESA (A SCELTA) DA 60, O 70 CM | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE
PTO SHAFT | VARIABLE TILLER WIDTH (YOUR CHOICE) 23.6 O 29.5 INCHES | ADJUSTABLE WORKING WHEEL TO REGULATE TILLING DEPTH | REMOTE INDEPENDENT LEVEL CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC SENSOR ROD

ACCESSORI | ACCESSORIES

ALBERO FRESATRICE INTERCEPPI | CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI)

LATERAL ASSEMBLY PLOW | LATERAL ASSEMBLY BLADE KIT | ARM ASSEMBLY GRASS CUTTER DISK | TILLER HEAD AVAILABLE FOR THE WORK BETWEEN PLANTS SPACED AS NARROW AS 15,7 INCHES | ELECTRIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL (MOD. RAITERI) | SUPPORT SHAFT FOR IN-ROW TILLER

TELA LOOMS	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,00/1,30 MT	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM	45/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	140 KG	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	40 CV	40 CV	40 CV	40 CV	40 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM



Il disco tagliaerba effettua un taglio del diametro di 90 cm per mezzo dei suoi fili, ed inoltre spazzola il terreno tramite il suo disco livellante. È ideale per la pulizia e per il taglio dell'erba in vigneti o frutteti tra pianta e pianta, ed è molto utile per il taglio dell'erba lungo le carreggiate stradali, anche quando presentano forte pendenza.

The disc mower performs a cutting diameter of 90 cm by thanks its threds, and also brish the ground via its leveling disk. It is ideal for cleaning and cutting grass in vineyard or orchards, and is very useful for cutting grass along the roadways, even when the have strong slope.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER TRASMISSIONE | CONTENITORE FILO 100MT + DISCO TAGLIO 36 CM | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE
PTO SHAFT | BOX OF CABLE 100 MT + CUTTER DISK 36 CM | ADJUSTABLE WORKING WHEEL TO REGULATE TILLING DEPTH
REMOTE INDEPENDENT LEVEL CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC SENSOR ROD

ACCESSORI | ACCESSORIES

CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO FRESATRICE INTERFILARE CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI) | CORPO BRACCIO DISCO INTERCEPPI
LATERAL ASSEMBLY PLOW | LATERAL ASSEMBLY BLADE KIT | ARM ASSEMBLY TILLER IN-ROW ELECTRIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL (MOD.RAITERI) | ARM ASSEMBLY DISK IN-ROW

TELAI LOOMS	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
DIAMETRO LAVORO WORK	90 CM REGOLABILE	90 CM REGOLABILE	90 CM REGOLABILE	90 CM REGOLABILE
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	25 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM
GIRI DI ROTAZIONE RPM	1.900 GIRI/M	1.900 GIRI/M	1.900 GIRI/M	1.900 GIRI/M

AB6

ARATRO SCALZATORE INTERCEPPI AUTOMATICO IN-ROW AUTOMATIC PLOW



Ideale da impiegare nella lavorazione di terreni molto duri o sassosi. Grazie al suo sistema automatico e alla sua facilità di comando, esegue un lavoro rapido ed efficace.

The ideal machine to work in hard and full of stones soils. thanks to the new automatic sensor and the ease operation this tilling machine allows in-row cultivation tasks to become simplified.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER TRASMISSIONE | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE PROFONDITÀ | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE

PTO SHAFT | ADJUSTABLE WORKING WHEEL TO REGULATE TILLING DEPTH | REMOTE INDEPENDENT LEVEL CONTROLS | ADJUSTABLE HYDRAULIC SENSOR ROD

ACCESSORI | ACCESSORIES

ALBERO FRESATRICE INTERCEPPI | CORPO LATERALE ARATRO | CORPO LATERALE LAMA SARCHIATRICE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | TESTA FRESANTE PER REGOLAZIONE TRA PIANTE A PARTIRE DA 40 CM | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD. RAITERI)

BLADE KIT | FIXED FRONT PLOW | ARM ASSEMBLY GRASS CUTTER DISK | ARM ASSEMBLY TILLER IN ROW ELECTRIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL (MOD. RAITERI)

TELA LOOMS	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	40/60/75 CM	40/60/75 CM	40/60/75 CM	40/60/75 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	25 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM



L'Aratro Scalzatore Interfilare Automatico è la macchina ideale da impiegare in lavorazioni su terreni molto duri o sassosi. Grazie al nuovo sistema automatico e alla sua facilità di comando, esegue un lavoro rapido ed efficace. Attacco laterale al trattore.

The In-Row Automatic Plow AB8 is the ideal machine to work in hard and full of stones soils. With the new automated system and ease of operation, running a job quickly and effectively. Side attachment to the tractor.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

CORPO LATERALE ARATRO | TELAIO PER APPLICAZIONE CENTRALE COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE

LATERAL ASSEMBLY PLOW | CENTRAL MAIN BODY FRAME ASSEMBLY ADJUSTABLE HYDRAULIC SENSOR ROD

ACCESSORI | ACCESSORIES

LAMA SARCHIATRICE | VOMERE FISSO ANTERIORE | LAMA ARATRO | LAMA SARCHIATRICE
COMANDI ELETTRICI + CENTRALINA IDRAULICA (SOLO PER L'ARATRO E LA LAMA SARCHIATRICE VENTRALE)
BLADE KIT | PLOW BLADE | LATERAL ASSEMBLY BLADE KIT
ELECTRIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL (ONLY FOR VENTRAL PLOW AND BLADE KIT)

AB9

LAMA SARCHIATRICE INTERCEPPI AUTOMATICA IN-ROW AUTOMATIC WEEDER BLADE



Ideale per i lavori primaverili ed estivi per muovere e rigirare il terreno senza fare lavorazioni di profondità. Grazie alle sue forme ridotte, le consente di entrare in spazi molto ristretti anche di 40 cm.

Suitable for spring and summer jobs and turning the land without doing deep working. Suitable to meet every need of miling in plantations in rows with a minimun distance of 40 cm between the strains.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ALBERO CARDANICO PER TRASMISSIONE | RUOTE DA LAVORO PER REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ COMANDI LEVE INDIPENDENTI | COMANDO TASTATORE IDRAULICO REGOLABILE
PTO SHAFT | ADJUSTABLE WORKING WHEEL TO REGULATE TILLING DEPTH | REMOTE INDEPENDENT LEVEL CONTROLS
ADJUSTABLE HYDRAULIC SENSOR ROD

ACCESSORI | ACCESSORIES

LAMA ARATRO | VOMERE FISSO ANTERIORE | CORPO BRACCIO DISCO TAGLIAERBA | CORPO BRACCIO FRESATRICE INTERFILARE CORPO BRACCIO DISCO INTERCEPPI | CENTRALINA + COMANDI ELETTRICI INDIPENDENTI (MOD.RAITERI)
PLOW BLADE | FIXED FRONT PLOW | ARM ASSEMBLY GRASS CUTTER DISK | ARM ASSEMBLY TILLER IN-ROW ELECTRIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL (MOD.RAITERI)

TELA LOOMS	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE
LARGHEZZA FILARI ROW WIDTH	1,40/1,60 MT	1,80/2,20 MT	2,40/3,00 MT	3,80/4,20 MT 4,50/5,00 MT
LARGHEZZA LAVORO WORK	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
INCLINAZIONE TILT	30°	30°	30°	30°
PESO WEIGHT	160 KG	190 KG	210 KG	240 KG
POTENZA POWER	25 CV	25 CV	25 CV	25 CV
APERTURA DAL CENTRO DEL TRATTORE OPENING FROM THE CENTRE OF TRACTOR	95 CM	110/145 CM	150/170 CM	200/255 CM



Adatta a soddisfare ogni esigenza di potatura a verde in piantagioni a filari. Il sistema a pantografo sincronizzato a 4 movimenti permette l'uso sia in spazi ridotti che molto ampi (da 550 mm a 1.550 mm a centro macchina), mantenendo un ingombro minimo quando è tutto chiuso. Dotato di un sistema di distribuzione a leve indipendenti che permettono inoltre di regolare la velocità dei coltelli.

The BFM vine trimmer is suitable to meet every need of green pruning in plantations. The pantograph system synchronized to 4 movements allows use both in small spaces and in very large spaces (550 mm min. to 1.550 mm max at the centre of the machine), while having reduced dimensions when it is closed. Equipped with a distribution system with independent levers which also serve to adjust the speed of the knives.

CM-S 4

CM-S 4+1

CM-S 4+2



DOTAZIONE | EQUIPMENT

LAME A SCIABOLA IN MATERIALE ANTIVISURA | RETRAIBILE BARRA TOPPING IN CASO DI URTO | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | PARALAME DI SICUREZZA CARRELLO PER DEPOSITO E SPOSTAMENTI

BLADE IN ANTI-WEAR MATERIAL | TOPPING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | SAFETY BLADE COVER | TROLLEY FOR DEPOSIT AND MOVEMENTS

ACCESSORI | ACCESSORIES

ATTACCO POSTERIORE | RETRAIBILE BARRA TAGLIO VERTICALE IN CASO DI URTO | DISTRIBUTORI ELETTROIDRAULICI CON COMANDO A JOYSTICK | CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE

REAR CONNECTION | VERTICAL CUTTING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTORS WITH JOYSTICK CONTROLS | INDEPENDENT HYDRAULIC CONTROL UNIT

TELA LOOMS	CM-S 4	CM-S 4+1	CM-S 4+2
LUNGHEZZA TAGLIO LENGTH OF CUT	1,43 MT	1,43+0,50 MT	1,43+0,75 MT
REGIME DI TAGLIO CUTTING PROGRAM	2000/2500/ ROTATIONS/MIN ADJUSTABLE		
VELOCITÀ DI LAVORO SPEED	10/12 KM/H		
PESO WEIGHT	127 KG	155 KG	266 KG
PORTATA OLIO OIL CAPACITY	20 LT	22 LT	22 LT
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	80/120 BAR		

CM-SF


CIMATRICE SINCRONIZZATA CON BARRA FALCIANTE VINEYARD TRIMMER WITH CUTTER BAR



Adatta a soddisfare ogni esigenza di potatura a verde e a secco per un diametro massimo di 18 mm con la dotazione standard. Il sistema a pantografo sincronizzato ha a 4 movimenti, permette l'uso sia in spazi ridotti che molto ampi (da 550 mm a 1.550 mm a centro macchina), mantenendo un ingombro minimo quando è tutto chiuso.

Dotata di un sistema di distribuzione a leve indipendenti che permettono in oltre di regolare la velocità delle lame.

Suitable to meet every need of green pruning in plantations for a maximum diameter of 18 cm with the standard. The pantograph system synchronized to 4 movements allows use both in small spaces and in very large spaces (550 mm min. to 1.550 mm max at the center of the machine), while having reduced dimensions when it is closed. Equipped with a distribution system with independent levers which also serve to adjust the speed of the blades.



DOTAZIONE | EQUIPMENT

BARRA FALCIANTE | REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO | RETRAIBILITÀ BARRA TOPPING IN CASO DI URTO | PARALAME DI SICUREZZA | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | CARRELLO PER DEPOSITO E SPOSTAMENTI
SABER BLADES IN WEAR-RESISTANT MATERIAL | TOPPING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | SAFETY BLADE COVER | TROLLEY FOR DEPOSIT AND MOVEMENTS

ACCESSORI | ACCESSORIES

ATTACCO A ZAVORRA ANTERIORE | ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE | DISTRIBUTORE ELETTROIDRAULICO CON COMANDI A JOYSTICK | CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE | RETRAIBILITÀ BARRA TAGLIO VERTICALE | DISTRIBUTORE ELETTROIDRAULICO BARRA PER SECCO FINO A 4 CM DI DIAMETRO
REAR CONNECTION | VERTICAL CUTTING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTORS WITH JOYSTICK CONTROLS | INDEPENDENT HYDRAULIC CONTROL UNIT

TELAI LOOMS	CM-SF 500	CM-SF 510	CM-SF 520	CM-SF 530
LUNGHEZZA TAGLIO LEIGHT OF CUT	1,90 MT	1,90+0,90 MT	1,90+0,50 MT	1,90+0,75 MT
REGIME DI TAGLIO CUTTING PROGRAM	500/800/ ROTATIONS/MIN ADJUSTABLE			
VELOCITÀ DI LAVORO SPEED	5/8 KM/H			
PESO WEIGHT	130 KG	155 KG	165 KG	190 KG
PORTATA OLIO OIL CAPACITY	20 LT	22 LT	22 LT	22 LT
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	80/120 BAR			



Grazie alle sue lame in acciaio inox progettate in modo da dare un effetto aspirazione, permette la potatura anche dei germogli più giovani; grazie alla lucidatura a specchio diminuisce il deposito del verde.

È dotata di regolazione per la tensione delle cinghie in modo da prevenire lo slittamento dovuto dalla folta vegetazione.

Il sistema a pantografo sincronizzato ha a 4 movimenti, permette l'uso sia in spazi ridotti che molto ampi (da 550 mm a 1.550 mm a centro macchina), mantenendo un ingombro minimo quando è tutto chiuso. Dotata di un sistema di distribuzione a leve indipendenti che permettono in oltre di regolare la velocità dei coltelli.

The stainless steel blades are designed to give a suction effect, allows the pruning of even the most young shoots, thanks to mirror polishing decreases the deposit of green.

The pantograph system synchronized to 4 movements allows use both in small spaces and in very large spaces (550 mm min. to 1.550 mm max at the center of the machine), while having reduced dimensions when it is closed. Equipped with a distribution system with independent levers which also serve to adjust the speed of the blades.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

LAME A SCIABOLA IN ACCIAIO INOX ANTIIUSURA | RIENTRO DI SICUREZZA ANTI URTO CON MOLLA A GAS | PARALAME DI SICUREZZA | COMANDI LEVE INDIPENDENTI | CARRELLO PER DEPOSITO E SPOSTAMENTI

SABER BLADES IN WEAR-RESISTANT MATERIAL | TOPPING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | INDEPENDENT LEVER CONTROLS | SAFETY BLADE COVER | TROLLEY FOR DEPOSIT AND MOVEMENTS

ACCESSORI | ACCESSORIES

ATTACCO POSTERIORE | RETRAIBILITA' BARRA TAGLIO VERTICALE CON MOLLA A GAS | DISTRIBUTORI ELETTROIDRAULICI CON COMANDO A JOYSTICK | CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE

REAR CONNECTION | VERTICAL CUTTING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTORS WITH JOYSTICK CONTROLS | INDEPENDENT HYDRAULIC CONTROL UNIT

TELAIO LOOMS	CM-SN 5	CM-SN 5+2	CM-SN 5+3
LUNGHEZZA TAGLIO LEIGHT OF CUT	1,43 MT	1,43+0,60 MT	1,43+0,90 MT
REGIME DI TAGLIO CUTTING PROGRAM	2000/2500/ ROTATIONS/MIN ADJUSTABLE		
VELOCITA' DI LAVORO SPEED	10/12 KM/H		
PESO WEIGHT	127 KG	155 KG	166 KG
PORTATA OLIO OIL CAPACITY	20 LT	22 LT	22 LT
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	80/120 BAR		

CM-SD

CIMATRICE SINCRONIZZATA DOPPIA DUAL-SIDED VINEYARD TRIMMER




La CIMATRICE CM-SD utilizza le barre di taglio della versione CM-S con una nuova movimentazione adatta a soddisfare le esigenze di potatura a verde in piantagioni a filari molto ampi (fino a 3.220 mm) mantenendo un ingombro minimo quando è tutto chiuso. L'escursione in altezza dei bracci telescopici è di 500 mm. Il sistema compensativo permette di mantenere le barre di taglio verticali sempre parallele all'asse del trattore, il gruppo di taglio ha una inclinazione di +/- 20° per adattarsi alle diverse pendenze dei vigneti.


The CM-SD Vineyard Trimmer uses the cutting bars of the CM-S version with a new movement to meet the needs of green pruning in plantations in very large rows (3.220 mm) while maintaining a small space when everything is closed.

The extension in height of the telescopic arms is 500 mm. The compensation system allows to keep the vertical cutting bars always parallel to the axis of the tractor, the cutting unit has a tilt angle of +/- 20 ° to adapt to different slopes of the vineyards.

CM-SD 4+1



CM-SD 4+2



DOTAZIONE | EQUIPMENT

LAME A SCIABOLA IN MATERIALE ANTIUSURA | RETRAIBILITA' BARRA TOPPING IN CASO DI URTO | DISTRIBUTORI ELETTROIDRAULICI CON PANNELLO COMANDI A JOYSTICK | BASE PER DEPOSITO E SPOSTAMENTI | PARALAME DI SICUREZZA
SABER BLADES IN WEAR-RESISTANT MATERIAL | TOPPING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTORS WITH JOYSTICK CONTROLS | SAFETY BLADE COVER | TROLLEY FOR DEPOSIT AND MOVEMENTS



ACCESSORI | ACCESSORIES

ATTACCO POSTERIORE | RETRAIBILITA' BARRA TAGLIO VERTICALE IN CASO DI URTO | COMANDO A JOYSTICK | COLTELLO INCLINABILE MANUALMENTE SU BARRA VERTICALE CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE | BARRA FALCIANTE | BARRA VERTICALE A 5 LAME (NON REGOLABILE IN ALTEZZA)

REAR CONNECTION | VERTICAL CUTTING BAR RETRACTIBLE IN CASE OF COLLISION | JOYSTICK CONTROLS | MANUALLY TILTABLE KNIFE ON VERTICAL BAR | INDEPENDENT HYDRAULIC CONTROL UNIT | MOVING BAR | VERTICAL BAR WITH 5 BLADES (NOT ADJUSTABLE IN HEIGHT)

TELA LOOMS	CM-SD 4+1	CM-SD 4+2
LUNGHEZZA TAGLIO LEGHT OF CUT	1,43+0,50 MT	1,43+0,75 MT
REGIME DI TAGLIO CUTTING PROGRAM	2000/2500/ ROTATIONS/MIN ADJUSTABLE	
VELOCITA' DI LAVORO SPEED	10/12 KM/H	
PESO WEIGHT	310 KG	320 KG
PORTATA OLIO OIL CAPACITY	35 LT.	
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	120/124 BAR	

CIMATRICE SINCRONIZZATA DOPPIA SEMPLICE DUAL-SIDED SIMPLE VINEYARD TRIMMER



La Cimatrice CM-SDT è ottimale per lavorare in filari in piano su terreni pianeggianti.

E' possibile l'aggiunta opzionale dei movimenti di alzata, apertura laterale, movimenti topping ed inclinazione della barra. Utilizza le barre di taglio della versione CM-S con una nuova movimentazione adatta a soddisfare le esigenze di potatura a verde in piantagioni a filari molto ampi (fino a 3.220 mm) mantenendo un ingombro minimo quando è tutto chiuso. L'escursione in altezza dei bracci telescopici è di 500 mm.

The CM-SDT dual-sided simple Vineyard trimmer is suitable to work in rows flat on flat ground. It is possible the addition of the lift movements, lateral opening, topping movements and inclination of the bar. The CM-SDT uses the cutting bars of the CM-S version with a new movement to meet the needs of green pruning in plantations in very large rows (3.220 mm) while maintaining a small space when everything is closed. The extension in height of the telescopic arms is 500 mm.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

LAME A SCIABOLA IN MATERIALE ANTIUSURA | RETRAIBILITA' BARRA TOPPING IN CASO DI URTO | DISTRIBUTORI ELETTROIDRAULICI CON PANNELLO COMANDI A JOYSTICK | BASE PER DEPOSITO E SPOSTAMENTI | PARALAME DI SICUREZZA | RETRAIBILITA' BARRA DI TAGLIO


SABER BLADES IN WEAR-RESISTANT MATERIAL | SHRINKAGE TOPPING IN CASE OF IMPACT | ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTORS WITH JOYSTICK CONTROLS | SAFETY BLADE COVER | TROLLEY FOR DEPOSIT AND MOVEMENTS | SHRINKAGE CUTTER BAR

ACCESSORI | ACCESSORIES

ATTACCO A ZAVORRA ANTERIORE | ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE | CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE CON SCAMBIATORE DI CALORE 75 LT | KIT AGGIUNTA MOVIMENTI

FRONT CONNECTION WEIGHTS | BACK CONNECTION (3 POINT) | HYDRAULIC INDEPENDENT LEVEL CONTROL WITH HEAT EXCHANGER 75 LT | ADDITION KIT FOR OPENING MOVEMENTS AND TOPPING LIFT

TELA LOOMS	CM-SDT 1	CM-SDT 2
LARGHEZZA TAGLIO LEGHT OF CUT	1,43+0,50 MT	1,43+0,75 MT
REGIME DI TAGLIO CUTTING PROGRAM	2000/2500/ ROTATIONS/MIN ADJUSTABLE	
VELOCITA' DI LAVORO SPEED	10/12 KM/H	
PESO WEIGHT	310 KG	320 KG
PORTATA OLIO OIL CAPACITY	35 LT.	
PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	120/140 BAR	



Trinciatrice ad alto rendimento, particolarmente indicata per lo sminuzzamento dei sarmenti di vite e delle potature dei frutteti (anche di grosso spessore), per la pulizia del sottobosco e per la rasatura dell'erba.

It is particularly suitable for mincing vine- sarments and fruit-tree pruning (even big size), for cleaning the underwood and cutting the grass.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ATTACCO UNIVERSALE A TRE PUNTI | SCATOLA INGRANAGGI CON RUOTA LIBERA INTERNA A BAGNO D'OLIO 540 GIRI/MIN |
DOPPI ATTACCHI PER SPOSTAMENTO LATERALE DI 15-20 CM | PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA CE | RULLO POSTERIORE
UNIVERSAL ATTACH 3 POINT | GEARBOX WITH FREE WHEEL INTERNAL LUBRIFICATION 540 RPM | DOUBLE ATTACKS FOR
LATERAL DISPLACEMENT OF 15-20 CM | ACCIDENT PROTECTION CE | REAR ROLLER


ACCESSORI | ACCESSORIES

CARDANO PROTETTO A6 | COPPIA SLITTE | COMANDO A JOYSTICK | KIT RASTRELLI POSTERIORI | KIT RUOTE ANTERIORI |
SUPPLEMENTO ATTACCO A TRE PUNTI FRONTALE AL TRATTORE | CARTER ABBATTIMENTO POLVERE ACCIAIO | SUPPLEMENTO
REVERS

PTO SHAFT A6 | SET OF SLIDES | REAR RAKES KIT | FRONTAL WHEELS | ADDITIONAL CONNECTION TO THREE POINTS
FRONT TRACTOR | CARTER FOR STEEL DUST ABATEMENT | ADDITIONAL REVERS

TELA LOOMS	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH	PESO WEIGHT
BSP-105	1,05 MT	240 KG
BSP-120	1,20 MT	275 KG
BSP-135	1,35 MT	310 KG
BSP-150	1,50 MT	345 KG
BSP-175	1,75 MT	400 KG
BSP-200	2,00 MT	460 KG
BSP-225	2,25 MT	527 KG
BSP-260	2,60 MT	560 KG

TRINCIASARMENTI IDRAULICA MEDIA | MEDIUM HYDRAULIC MOVABLE SHREDDER



Trinciatrice ad alto rendimento, particolarmente indicata per lo sminuzzamento dei sarmenti di vite e delle potature dei frutteti (anche di grosso spessore), per la pulizia del sottobosco e per la rasatura dell'erba.

It is particularly suitable for mincing vine- sarments and fruit-tree pruning (even big size), for cleaning the underwood and cutting the grass.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

ATTACCO UNIVERSALE A TRE PUNTI | SCATOLA INGRANAGGI CON RUOTA LIBERA INTERNA A BAGNO D'OLIO 540 GIRI/MIN |
DOPPI ATTACCHI PER SPOSTAMENTO LATERALE DI 15-20 CM | PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA CE | RULLO POSTERIORE
UNIVERSAL ATTACH 3 POINT | GEARBOX WITH FREE WHEEL INTERNAL LUBRIFICATION 540 RPM | DOUBLE ATTACKS FOR
LATERAL DISPLACEMENT OF 15-20 CM | ACCIDENT PROTECTION CE | REAR ROLLER

ACCESSORI | ACCESSORIES

CARDANO PROTETTO A6 | COPPIA SLITTE | COMANDO A JOYSTICK | KIT RASTRELLI POSTERIORI | KIT RUOTE ANTERIORI |
SUPPLEMENTO ATTACCO A TRE PUNTI FRONTALE AL TRATTORE | CARTER ABBATTIMENTO POLVERE ACCIAIO | SUPPLEMENTO
REVERS

PTO SHAFT A6 | SET OF SLIDES | REAR RAKES KIT | FRONTAL WHEELS | ADDITIONAL CONNECTION TO THREE POINTS
FRONT TRACTOR | CARTER FOR STEEL DUST ABATEMENT | ADDITIONAL REVERS

TELA LOOMS	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH	PESO WEIGHT
BST-90	0,90 MT	150 KG
BST-105	1,05 MT	195 KG
BST-120	1,20 MT	240 KG
BST-135	1,35 MT	280 KG
BST-150	1,50 MT	325 KG
BST-165	1,65 MT	370 KG
BST-180	1,80 MT	415 KG

RS-PV

RASAERBA POSTERIORE REAR MOUNT MOWER



Ha la capacità di garantire un lavoro perfetto con un solo passaggio nel filare grazie all'apertura variabile delle lame di taglio.

La macchina è inoltre dotata di traslazione della struttura centrale rispetto all'asse del trattore di 180 mm da entrambi i lati: una soluzione che permette di ridurre, se non annullare, i problemi di allineamento del trattore ai filari.

It has the ability to ensure a perfect job with a single pass in the row thanks to this variable opening of the cutting blades.

The machine is also can translate 180 mm from both sides the central structure relative to the axis of the tractor: it allows to reduce the problems of alignment to the crop rows.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

TRASLAZIONE 180 MM | REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO | PUNTI DI ANCORAGGIO PER SOLLEVAMENTO | RULLO POSTERIORE
| RUOTE DI LAVORO

SHIFT 180 MM | CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT | BACK ROLL | WORKING WHEELS

ACCESSORI | ACCESSORIES

KIT DISERBO

WEEDING KIT WITH ELECTRONIC CONTROL

TELA LOOMS	RS-PV 15-20	RS-PV 17-23
LARGHEZZA TAGLIO CUT WIDTH	1,50/2,00 MT	1,70/2,30 MT
N° LAME	4	
VELOCITÀ DI LAVORO SPEED	6/9 KM/H	
PESO WEIGHT	540 KG	590 KG
POTENZA RICHIESTA POWER	37/67 KW	



L'ESTIRPATORE – VIGNA è unico nel suo genere grazie al suo telaio regolabile. Questa concezione di telaio permette di effettuare un lavoro nel centro del filare che va da un minimo di 80 cm ad un massimo di 130 cm. Il nuovo sistema di ribaltamento a bandiera permette una più ampia capacità di manovra, lasciando la macchina sempre stabile e più vicina al trattore. Il nuovo sistema di aggancio dei bracci regolabili consente una ampia registrazione per la regolazione del lavoro. Gli ammortizzatori posti sui bracci permettono un maggior controllo per il carico dello sforzo su diversi tipi di terreni, anche i più duri. Specialmente nei periodi estivi.

The GRUBBER - VINEYARD is the only one equipped with a new extensible body. This new conception allows to make a work in the center of the row, from a minimum of 80 cm till a maximum of 130 cm. The new system of vertical lift allows a large capacity of maneuver. The machine always keeps firm and close to the tractor. This new assembly with an adjustable tension spring, quickly and easily allows the operator to adjust the entire assembly to match the varying field conditions he encountered. The back roller levels the soil with its crossed bars, offer a work always flat and besides raises the stability of the machine.

DOTAZIONE | EQUIPMENT

PUNTA (A SCELTA) TRA DRITTA ROMPITERRA O LARGA ROMPITERRA
VARIABLE BLADE (YOUR CHOICE) BETWEEN STRAIGHT OR LARGE BLADE

ACCESSORI | ACCESSORIES

RULLO SPIANATERRA A BARRE INCROCIATE FISSO | RULLO SPIANATERRA A BARRE INCROCIATE ALLUNGABILE MANUALE |
BRACCIO COMPLETO ESTIRPATORE RULLO SPIANATERRA A BARRE INCROCIATE IDRAULICO | RUOTE DA LAVORO | PUNTA
DRITTA ROMPITERRA (N.1537-B) | PUNTA LARGA ROMPITERRA (N.1512-A-CN) PUNTA PICCOLA ROMPITERRA (N.1547-C2A) |
PUNTA LARGA TAGLIAERBA (N.1506) | TELAIO ESTIRPATORE ALLUNGABILE IDRAULICO
FIXED BACK ROLLER | MANUAL BACK ROLLER EXTENSIBLE | HYDRAULIC BACK ROLLER | HYDRAULIC MAIN FRAME BODY
EXTENSIBLE ADJUSTABLE WORKING WHEEL | BLADE N.1 | 5BL3AD7E-NB.1512-A-CN | BLADE N.1547-C2A | BLADE N.1506
ARM ASSEMBLY GRUBBER

COD.	N° BRACCI N° ARMS	LARGHEZZA RULLO ROLLER WIDTH	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH
0201 - MOD EV-500	5	80 CM	DA 0,80 MT A 1,30 MT
0202 - MOD EV-700	7	1,20 MT	DA 1,00 MT A 1,50 MT
0203 - MOD EV-900	9	1,40 MT	DA 1,20 MT A 2,00 MT
0204 - MOD EV-1100	11	1,80 MT	DA 1,80 MT A 2,50 MT

NOTE



Via Santo Stefano Roero, 75
12043 Canale (CN) - ITALIA
T +39 0173 970453 - F +39 0173 959397
INFO@BFMITALY.IT

www.bfmitaly.it