

The firm has been working in the agricultural sector for 60 years manufacturing hay and forage equipment. In particular, the company specializes in the production of disc mowers and hay rakes.

Thanks to their long-standing experience in this sector and constant testing, the company is able to create mowers and hay rakes that can satisfy their customers' every need.

The company's mowers, hay rakes and machines are characterized by excellent quality, the result of the use of CAD / CAM systems, lathes and CNC work centres throughout the entire production process.

Production

- Disk mowers
- Wheel rakes, Hydraulic rakes, Pull rakes
- Mower-conditioners

Disc mowers

The disc mowers are available in a range of models depending on the amount of forage to be produced and the type of company that has to use it.

They feature a safety release system, which is very useful in the case of accidental collision with hidden obstacles; they are also fitted with a disc carrier bearing bolted to the outer case, removable gears and bearings, hydraulic lifting with dual shock-absorber to better balance the blade and a frame with adjustable pins for coupling to the tractor.

There are also disc mowers with shaft drive instead of belt, in which case the drive is activated from above the first disc, improving the flow of the forage and allowing the operator to avoid interruptions due to flooding.

Lifting hay rakes

The lifting hay rakes are made up of wheels that touch the crop gently, working it thoroughly but softly in order to avoid deterioration due to leaves breaking off and falling from the fine hay. They can be used on both rugged and uneven terrain thanks to special shock absorbers that are particularly flexible. They can also be used for raking ditches, dikes and basins. In spring they can also be used to scarify lawns and to clear them of straw and earth shifted by moles.

V hydraulic rakes

The V hydraulic rakes operate inside the frame which prevents the clogging under the arms that can occur with standard hay rakes of the same model. They are especially easy to handle and practical during harvesting. The hydraulic drive of the bearing arms makes it possible to work with rakes coupled together. They are also fitted with spinning and cushioned wheels that ensure stability and speed, even on rugged terrain.

Pulling hay rakes

The pulling hay rakes are made up of 8/9/10 wheels and are designed for thoroughly working large surface areas. They also can be used for rugged terrain. They have a sturdy structure and the fact that there are no mechanical drives means that they are hard-wearing over time and require no maintenance costs.

ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINERY



FALCIACONDIZIONATRICE FM 180/C • FM 230/C

Rotary Mowers with Conditioner

Faucheuse Coditionneuse

Segadora de Discos con Acodicionadora

Maeher Mit Knick-Oder Questcheinrichtung

Rulli in gomma con nervature a forma di chevrons, adatti per il condizionamento dei trifogli, erba medica e delle leguminose. La pressione dei rulli è graduata, tanto da permettere di regolare a volontà l'intensità del condizionamento. La larghezza delle andane, può essere regolata in base alla carreggiata del trattore, per evitare lo schiacciamento del foraggio. Il sistema di sgancio di sicurezza, vi potrà essere utile in caso di urti accidentali con ostacoli non visibili durante il lavoro. Un'efficiente articolazione consente alla falciaccondizionatrice di adattarsi ottimamente anche ai terreni più difficili. È possibile falciare il foraggio nei pendii e nelle rive, fino ad una inclinazione di quasi 45°. Un dispositivo di sollevamento idraulico con rapida chiusura della falciatrice permette il posizionamento verticale durante il trasporto. Il condizionatore si può smontare facilmente e utilizzare la falciaccondizionatrice come una normale falciatrice.

Rubber rolls with chevron-shaped ribs, suitable for the clovers, alfalfa and leguminous plants conditioning. The rolls pressure is as graduated to allow the adjustment of the conditioning intensity. The tiers width can be adjusted according to the tractor gauge, in order to avoid the deflection of the fodder. The safety releasing system, could be useful if casual collisions with unseen obstacles should occur during the work. An efficient work allows the conditioning mower to fit properly to the most difficult soil. It is possible to mow the fodder in slopes and in banks, till an inclination of about 45°. An hydraulic lift device with a quick closing of the mower allow the machine to be set vertically if transported. The conditioner can be easily disassembled and it is possible to use the conditioning mower as a common mower.

Rodillos de goma con nervaduras en forma de chevrons, adaptos para el acondicionamiento de tréboles, hierbas médicas y plantas leguminosas. La presión de 105 rodillos está graduada de modo que se pueda regular la intensidad del acondicionamiento a voluntad.

La anchura de la hilera puede ser regulada en base al carril del tractor, para evitar el aplastamiento del forraje. El sistema de desenganche de seguridad le podrá ser útil en el caso de choques accidentales con obstáculos no visibles durante el trabajo. Una articulación eficiente permite a la segadora-acondicionadora de adaptarse también de modo óptimo a 105 terrenos más difíciles. Es posible segar el forraje en pendientes y riberas hasta una inclinación de casi 45°. Un dispositivo de elevación hidráulica con un cierre rápido de la segadora permite la colocación vertical durante el transporte.

El acondicionador se puede desmontar fácilmente y utilizar la segadora-acondicionadora como una segadora normal.

Rouleaux en caoutchouc avec des nervures en forme de chevrons, indiqués pour le conditionnement des trèfles, de la luzerne et des légumineuses. La pression des rouleaux est graduée - pour permettre de régler tant que vous voudrez l'intensité du conditionnement. La largeur des andains, peut être réglée selon la voie et charretière du tracteur, pour éviter l'aplatissement du fourrage. Le système de décrochage de sécurité, vous pourra être utile en cas de chocs accidentaux contre des obstacles invisibles pendant le travail. Une articulation efficace permet à la faucheuse conditionneuse de s'adapter très bien même aux terrains les plus difficiles. Il est possible de faucher le furrage sur les pentes et les talus jusqu'à une inclinaison de 45 degrés environ. Un dispositif de relevage hydraulique à fermeture rapide de la faucheuse permet le positionnement vertical pendant le transport. Le conditionneur peut être démonté facilement et on peut employer la faucheuse conditionneuse comme une normale faucheuse.

Walzen aus Gummi mit Chevronsrippen. Sie sind für die Knickung und die Questchung der Klees, der Staatluzerne und der Leguminosen geeignet. Der Walzendruck ist soviel einer graduerte, als nötig ist, um eine reichliche Möglichkeit der Regelung der Knick- oder Questcheinrichtung zu erlauben. Die Reiheweite kann auf Grund von der Fahrbahn des Schleppers reguliert werden, um die Questchung des Futters zu vermeiden. Das Sicherheitsauslösungssystem kann im Fall zufälliger Stoße während der Arbeit gegen unsichtbare Hindernisse nützlich sein. Eine wirksame Gelenkverbindung gestattet dem Maher mit Knick- oder Questcheinrichtung auch den schwereren Boden sich sehr gut anzupassen. Es ist möglich, das Futter in den Hängen und in den Rändern bis auf eine Neigung fast 45° zu mahlen. Eine hydraulische Aushebevorrichtung mit schnellem Schließen der Mahmaschine erlaubt die vertikale Stellung während der Beförderung. Die Knick- oder Questcheinrichtung kann einfach demontiert werden, und so kann man diese Maschine als eine normale Mahmaschine benutzen.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL BRIEF - CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES - CARACTERISTICAS TÉCNICAS - MERKMALE

					FM 180/C	FM 230/C
Attacco 3° punto	3 point hitch	Attelage 3 points	Toma de 3 puntos	Dreigespann		
Numero dei dischi	Disc drums	Nombre de disques	Número de discos	Numer der Scheiben	4	5
Larghezza di taglio (M)	Cut width (M)	Largeur de coupe (M)	Ancho de acon. (M)	Senkrechte Weite (M)	1,85	2,25
Larghezza di condiz. (M)	Conditioning width (M)	Largeur de cond. (M)	Ancho de cond. (M)	Weite der Knick- oder Questcheinrichtung	1,50	1,50-2,0
Potenza richiesta (kW/hp)	Horsepower (kW/hp)	Puissance demandée (kW/hp)	Potencia requerida (kW/hp)	Erforderliche Kraft (kW/hp)	40/45	45/60
Rendimento orario in (ha)	Hourly throughput (ha)	Rendement horaire en (ha)	Rendimento orario in (ha)	Stündliche Leistung in (ha)	2,50	3,00
Larghezza di trasporto (M)	Road width (M)	Largeur de transport (M)	Ancho de transp. (M)	Beförderungsweite (M)		
Peso	Weight	Poids	Peso	Gewicht	640Kg	700Kg

A richiesta
Routine posteriori

Optional
Rear wheels

Sur demande
Roues arrière

Bajo pedido
Ruedecillas posteriores

Auf Wunsch
Hinteren Räderchen

www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



15079 SEZZADIO (AL) Italy

Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603


e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich



DATI TECNICI - FEATURES - DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE DATEN	F.M. 180 SM	F.M. 230 SM	F.M. 280 SM
Peso kg. • Weight • Poids kg. Peso kg. • Gewicht kg.	430	480	525
Potenza richiesta • Power required Puissance nécessaire Potencia solicitada • Gewünschte Leistung	30 HP	40 HP	50 HP
Larghezza di lavoro • Working width Largeur de travail Ancho de trabajo • Arbeitsbreite	180 cm	225 cm	270 cm
Numero dei dischi • Number of disk Nombre de disques Número de discos • Anzahl der Scheiben	4	5	6
Produzione oraria • Hourly production capacity Production horaire Producción por hora • Stundliche Produktion	2,4 ha/ora	2,7 ha/ora	3 ha/ora
Numero coltelli per disco • Number of the blades for disk Nombre de couteaux par disques Núm. de cuchillos por disco • Anzahl der Messer pro Scheibe	2	2	2
Velocità presa di forza • PTO speed Vitesse prise de force Velocidad toma de fuerza • Abtriebsgeschwindigkeit	540 g/l'	540 g/l'	540 g/l'
Velocità di rotazione dei dischi • Revolution speed of disk Vitesse de rotation des disques • Velocidad de rotación de los discos Rotationsgeschwindigkeit der Scheiben	3100 g/l'	3100 g/l'	3100 g/l'



www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



15079 SEZZADIO (AL) Italy

Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603

e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINERY



FALCIATRICI A DISCHI

Rotary Disk Mowers

Faucheuses à Disques

Segadora de Discos

Scheibenmäher

mod. FM / SM



SUPPORTO PORTA DISCO IMBULLONATO SULLA CASSA

Disk carrier bearing bolted on the shell.

Support porte - disque boulonné sur la caisse.

Suporte porta disco empernado en la caja.

Scheibeträger auf dem Gehäuse verbolt.

INGRANAGGIO E CUSCINETTO ESTRAIBILI SENZA SMONTARE LA CASSA

Extractable gear and bearing without disassembling the shell.

Engrenage et coussinet qu'on peut extraire sans le démontage de la caisse.

Engranaje y cojinete que se puede extraer sin el desmontaje de la caja.

Getriebe und ausziehbares Lager ohne die Abmontierung des Gehäuses



PARASASSI

*Stone guard - Dispositif de protection contre les cailloux
Para-piedras - Steinschutz.*

DISCO OVALE DI GRANDE ROBUSTEZZA

Rugged oval disk

Disque ovale de grande robustezze

Disco oval de gran robustez

Hochsolide, ovale scheibe



SOLLEVAMENTO IDRAULICO CON DOPPIO AMMORTIZZATORE PER UN MIGLIOR BILANCIAMENTO DELLA LAMA.

Hydraulic lifting with double shock-absorber for a better blade balancing.

Élévation hydraulique avec double amortisseur pour un meilleur équilibre de la lame.

Levantamiento hidráulico con doble amortiguador por un mejor balance de la hoja.

Hydraulisches Hebenlage mit doppeltem Dämpfer für eine bessere Ausgleichung von der Scheibe.

IL SISTEMA DI SGANCIO DI SICUREZZA VI POTRÀ ESSERE UTILE IN CASO DI URTI ACCIDENTALI CON OSTACOLI NON VISIBILI DURANTE IL LAVORO.

The unhooking-safety system becomes useful if hidden obstacles are hit accidentally while at work.

Le système de décrochage de sécurité pourra vous être utile en cas de choc accidentel avec les obstacles invisibles pendant le travail.

El sistema de desenganche de seguridad les podrá ser útil en el caso de choques accidentales con obstáculos no visibles durante el trabajo.

Die zur Sicherheit eingebaute Ausrüstungsvorrichtung kann im Fall von zufälligen Zusammenstößen mit während der Arbeit nicht sichtbaren Hindernissen von großem Nutzen sein.



IN CASO DI FORTE URTTO E PIEGAMENTO DEI COLTELLI, LA PIASTRINA EVITA IL DANNEGGIAMENTO DELLA SCATOLA INGRANAGGI.

In case of violent shock or cutter bending, the small plate prevents the gearbox from being damaged.

En cas d'impact violent et pliage des couteaux, la plaque évite d'endommager la boîte d'engrenages.

En el caso de fuerte choque y doblego de las cuchillas, la placa impide el perjuicio de la caja de los engranajes.

Im Fall von schweren Stoß und Beuge der Messer, meidet das Plättchen die Schädigung des Räderkastens.



DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AUTOMATICO PER IL TRASPORTO SU STRADA E DISINNESTO TRAMITE FUNE.

Automatic-clamping device for road transport and knock-off by mean rope.

Dispositif de serrage automatique pour le transport par route et débrayage avec câble.

Dispositivo de bloqueo automático por el transporte en carretera y desenchufe con cuerda.

Automatische Klemmvorrichtung für die Beförderung auf der Straße und Abschaltung durch Seil





INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

TORNITURA - FRESATURA
RETTIFICA - DENTATURA

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

Via Frascara, 5 - 15079 Sezzadio (AL) Italy

T. +39 0131 703177 - F. +39 0131 703603

www.industrialmecabbriatamario.it

e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

POMPE



CILINDRI ISO



INGRANAGGI




*D*a oltre 30 anni l'azienda Industrial Mec Abbriata Mario s.r.l. opera nel settore metalmeccanico nell'ambito delle lavorazioni meccaniche di precisione conto terzi con una produzione molto articolata che copre molti settori produttivi.

*S*i producono su commessa pezzi meccanici di piccole e medie dimensioni che richiedono operazioni mediante asportazione di truciolo: tornitura, fresatura, foratura, maschiatura, rettifica, stozzatura, dentatura, saldatura e montaggio eseguiti su disegno del cliente.

*I*l parco macchine è formato dai più moderni torni CNC, centri di lavoro, centri di tornitura e dentatrici: macchine di altissima affidabilità e precisione che permettono di essere costantemente al passo con l'innovazione e garantiscono lavorazioni di alta qualità.

MACCHINE UTENSILI



RIDUTTORI



ELETTROSALDATI

CILINDRI IDRAULICI



ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINERY



RANGHINATORE A COMANDI IDRAULICI

Hydraulic Drive Side - Delivery Rake

mod. AM 12 RV • 670 - 3PT

mod. AM 16 RV • 850 - 3PT



Stella centrale - Central star wheel
Disque soleil central



Registro inclinazione idraulica - Adjuster hydraulic tilt
Régulation inclinaison hydraulique

Ranghinatore a comandi idraulici mod. AM 12 RV - 670 - 3PT

In questo nuovo modello di ranghinatore a "V" le raggere lavorano all'interno del telaio, evitando intasamenti sotto i bracci come avviene solitamente nei normali ranghinatori a "V". Sul telaio sono montati n° 4 molle che danno molta elasticità allo stesso. Vi possiamo assicurare di questo ranghinatore la grande capacità di maneggevolezza e di praticità durante il lavoro di raccolta, molto meglio del ranghinatore a "V" trainato a ruote. La larghezza massima di trasporto è di M/L 2,50 l'altezza è di M/L 3,20. Il comando idraulico dei bracci porta raggere permette di lavorare a ranghinatori accoppiati oppure singolarmente. Sempre idraulicamente si può regolare la larghezza di lavoro da M/L 5,400 a M/L 6,70. Il ranghinatore è fornito di 4 ruote piroettanti e ammortizzate che permettono più stabilità e velocità di lavoro nei terreni accidentati.

Hydraulic drive side-delivery rake; model AM 12 RV - 670 - 3PT

In this new model "V" rakes - the star wheels work inside the frame, avoiding obstructions under the arms as usually occurs in the common "V" side-delivery rakes. Four springs are assembled on the frame to give more springiness to the same. We can assure you the high controllability and practicality of this side-delivery rake during the harvesting work, better than the "V" rakes drawn on wheels. The transport maximum width is M/L 2,50 and the height is M/L 3,20. The hydraulic drive of the star wheel holder arms allow to work with the side-delivery rakes in couples or singulary. Hydraulically, it is possible to adjust the working width from M/L 5,400 to M/L 6,70. The side-delivery rake is supplied with 4 rotating and shock absorbing wheels, this allows better stability and working speed on uneven grounds.

Râteau-faneur à commande hydraulique mod AM 12 RV - 670 - 3PT

Dans ce nouveau modèle de râteau-faneur à "V" les disques soleil travaillent à l'intérieur de châssis en évitant engorgements au-dessous des bras, comme cela arrive habituellement dans les râteau-faneur à "V" normaux. Sur le châssis sont montés 4 ressorts qui lui donnent beaucoup d'élasticité. Nous pouvons vous assurer la grande maniabilité et utilité pratique de ce râteau-faneur pendant le ramassage, beaucoup mieux par rapport au râteau-faneur à "V" remorqué. La largeur maximale de transport est de 2,50 m. la hauteur de 3,20 m. Le commande hydraulique des bras porte-disques soleil permet de travailler avec le râteau-faneur couplé ou individuellement. Toujours hydrauliquement, on peut régler la largeur de travail de 5,40 m à 6,70 m. Le râteau-faneur est doté de 4 roues pivotantes et amorties, cela permet plus de stabilité et une vitesse de travail majeure sur les terrains accidentés.

DATI TECNICI - TECHNICAL DESCRIPTIONS - DONNÈS TECHNIQUES

MODELLO	MODEL	MODÈLE	AM 12 RV 670	AM 16 RV 850
Numero delle raggere	No. of star wheels	Nombre des disques	12	16
Diametro della raggere	Dia. of star wheel	Diamètre des disques	1,45 m (58")	1,45 m (58")
Numero denti della raggere	No. of tynes for wheel	Nombre de dents par disque soleil	40	40
Larghezza massima lavoro	Maximum working width	Largeur maximale de travail	6,70	8,50
Larghezza massima di trasporto	Transport width	Largeur maximale de transport	2,50	2,50
Ruote piroettanti	Rotating and shock absorbing wheels	Roues pivotantes et amorties	4	6
Velocità di lavoro	Working speed up to	Vitesse de Travail	23 kph (14mph)	23 kph (14mph)
Potenza richiesta	Power required	Puissance requise	40 kW (55hp)	40 kW (55hp)
Peso approssimativo	Weight	Poids	750 kg	920 kg
Attacco	Connection	Attelage	3 PT	3 PT

www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



15079 SEZZADIO (AL) Italy

Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603

e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY



SOLLEVAMENTO IDRAULICO CON DOPPIO AMMORTIZZATORE PER UN MIGLIOR BILANCIAMENTO DELLA LAMA.
Hydraulic lifting with double shock-absorber for a better blade balancing
Relevage hydraulique avec double amortisseur afin d'améliorer l'équilibrage de la lame.
Levantamiento hidráulico con doble amortiguador por un mejor balanceo de la cuchilla.
Hydraulisches Heben mit doppeltem Stoßdämpfer zur besseren Klingenauswuchtung

DUE TAVOLE ANDANATRICI: CONSENTONO DI REGOLARE LA LARGHEZZA DELL'ANDANA IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELL'OPERATORE

Two adjustable swath boards: these allow adjusting the width of the windrows according to the operator's requirements.

Deux planches à andains: elles permettent de régler la largeur de l'andain selon les exigences de l'opérateur.

Dos tablas hileradoras: permiten de regular el ancho de la andana en función de las exigencias del operador.

Im Fall von schweren Stoß und Beuge der Messer, meidet das Plättchen die Schädigung des Räderkastens.



DATI TECNICI - FEATURES - DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE DATEN	F.M. 180 NO STOP	F.M. 230 NO STOP	F.M. 280 NO STOP	320 NO STOP SUPER	360 NO STOP SUPER
Peso kg. • Weight • Poids kg. Peso kg. • Gewicht kg.	450	485	525	600	680
Potenza richiesta • Power required Puissance nécessaire Potencia solicitada • Gewünschte Leistung	30 HP	40 HP	50 HP	60 HP	70 HP
Larghezza di lavoro • Working width Largeur de travail Ancho de trabajo • Arbeitsbreite	180 cm	225 cm	270 cm	306 cm	347 cm
Numero dei dischi • Number of disk Nombre de disques Número de discos • Anzahl der Scheiben	4	5	6	7	8
Produzione oraria • Hourly production capacity Production horaire Producción por hora • Stündliche Produktion	2.4 ha/ora	2.7 ha/ora	3 ha/ora	3,3 ha/ora	3,6 ha/ora
Numero coltelli per disco • Number of the blades for disk Nombre de couteaux par disques Núm. de cuchillos por disco • Anzahl der Messer pro Scheibe	2	2	2	2	2
Velocità presa di forza • PTO speed Vitesse prise de force Velocidad toma de fuerza • Abtriebsgeschwindigkeit	540 g/l'	540 g/l'	540 g/l'	540 g/l'	540 g/l'
Velocità di rotazione dei dischi • Rewlution speed of disk Vitesse de rotation des disques • Velocidad de rotación de los discos Rotationsgeschwindigkeit der Scheiben	3100 g/l'	3100 g/l'	3100 g/l'	3100 g/l'	3100 g/l'

www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

15079 SEZZADIO (AL) Italy
Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603
e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
 Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
 Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
 Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
 AGRICULTURAL MACHINERY



FALCIATRICI A DISCHI

Rotary Disk Mowers
Faucheuses à Disques
Segadora de Discos
Scheibenmäher
mod. NO STOP





IL SISTEMA NO STOP, SI BASA SULL'AZIONAMENTO DALL'ALTO DEL PRIMO DISCO, MIGLIORANDO IL DEFLUSSO DEL FORAGGIO, E CONSENTENDO ALL'OPERATORE DI NON AVERE FERMATE PER INGOLFAMENTO

The NO STOP system is based on the operation from the above of the first disk, improving the fodder flow and avoiding, to the operator, stops for flooding.

Le système NO STOP se base sur l'actionnement vertical par le haut du premier disque, de façon à améliorer le passage du fourrage et éviter à l'utilisateur d'interrompre son travail à cause d'un blocage végétal.

El sistema NO STOP se basa en la operación de arriba del primero disco, mejorando el flujo del forraje y permitiendo al operado de no tener paros por enfrasamiento.

Das NO STOP System strützt sich auf den Antrieb von oben der ersten Scheibe. Man verbessert damit den Abfluß des Futters und man ermöglicht dem Maschinenarbeiter ohne unterbrechung zu arbeiten



4 • 5 • 6 DISK



7 • 8 DISK



PARASASSI
Stone guard
Dispositif de protection contre les cailloux
Para-piedras - Steinschutz.



SUPPORTO PORTA DISCO IMBULLONATO SULLA CASSA.
Disk carrier bolted on the shell.
Support porte - disque boulonné sur la caisse.
Suporte porta disco empernado.
Scheibeträger auf dem gehäuse verboltz.



DISCO OVALE DI GRANDE ROBUSTEZZA
Rugged oval disk
Disque ovale de grande robustezze
Disco oval de gran robustez
Hochsolide, ovale scheinbe



INGRANAGGIO E CUSCINETTO ESTRAIBILI SENZA SMONTARE LA CASSA.
Extractable gear and bearing without disassembling the shell.
Engrenage et coussinet peuvent être extraits sans démonter la caisse.

Engranaje y cojinete que se puede extraer sin le desmontaje de la caja.
Getriebe und ausziehbares Lager ohne die Abmontierung des Gehäuses.



IL SISTEMA DI SGANCIO DI SICUREZZA VI POTRÀ ESSERE UTILE IN CASO DI URTI ACCIDENTALI CON OSTACOLI NON VISIBILI DURANTE IL LAVORO
The unhooking-safety system becomes useful if hidden obstacles are hit accidentally while at work.
Le système de décrochage de sécurité pourra vous être utile en cas de choc accidentel avec les obstacles invisibles pendant le travail.

El sistema de desenganche de seguridad les podrá ser útil en el caso de choques accidentales con obstáculos no visibles durante el trabajo.

Die zur Sicherheit eingebaute Ausrüstungsvorrichtung kann im Fall von zufälligen Zusammenstößen mit während der Arbeit nicht sichtbaren Hindernissen von großem Nutzen sein.

IN CASO DI FORTE URTTO E PIEGAMENTO DEI COLTELLI, LA PIASTRINA EVITA IL DANNEGGIAMENTO DELLA SCATOLA INGRANAGGI.
In case of violent shock or cutter bending, the small plate prevents the gearbox from being damaged.
En cas d'impact violent et pliage des couteaux, la plaquette évite d'endommager la boîte d'engrenages.

En el caso de fuerte choque y doblego de las cuchillas, la placa impide el perjuicio de la caja de los engranajes.
Im Fall von schweren Stoß und Beuge der Messer, meidet das Plättchen die Schädigung des Räderkastens.



DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AUTOMATICO PER IL TRASPORTO SU STRADA E DISINNESTO TRAMITE FUNE.
Automatic-clamping device for road transport and knock-off by mean rope.
Dispositif de serrage automatique pour le transport par route et débrayage avec câble.
Dispositivo de bloqueo automático por el transporte en carretera y desenchufe con cuerda.
Automatische Klemmvorrichtung für die Beförderung auf der Straße und Abschaltung durch Seil

ABRIMEC

MACCHINE AGRICOLE
AGRICULTURAL MACHINERY



RANGHINATORE A 4 • 5 • 6 STELLE
MOD. AM4R-225 • AM5R-330 • AM6R-400

Le ruote stellari progettate per sfiorare leggermente il foraggio fan sì che la lavorazione sia accurata e nello stesso tempo soffice, evitando così il deterioramento dovuto a perdite per distacco di foglioline nei fieni teneri come erba medica, trifoglio, ecc.

Grazie alla grande flessibilità dello **SPECIALE AMMORTIZZATORE** sul castello, i nostri ranghinatori lavorano velocemente e dolcemente anche nei terreni accidentati, irregolari e sono estremamente indicati a lavorare in collina, ranghinare fossi, argini e conche.

In primavera questo tipo di ranghinatore può essere utilizzato nella scarificazione dei prati, nella pulizia dallo strame e dalla terra mossa dalle talpe; tutto questo semplicemente disponendo il macchinario a maggior contatto con il terreno.

L'attrezzo ha una durata illimitata in quanto non esistono parti soggette a grande usura come ingranaggi, cinghie o catene.



Speciale ammortizzatore - Special shock-absorber



Speciale braccetto oscillante per ranghinatore portato a 5 stelle
Special oscillating arm for AM5R-330 3PT

Star wheels turn touching hay softly. An accurate and soft hay processing is thus performed and deteriorating brought about by leaf loss in tender kinds of hay such as lucern, trefoif, etc..., is avoided.

Thanks to remarkable **SPECIAL SHOCK-ABSORBER** flexibility on the castle, our side delivery rakes work fast and smoothly on uneven and rocky surfaces too and are very handy on hills, land depressions, bank and ditches.

In spring time, leading teeth more in contact with the ground, they can be used in meadow scrapping and cleaning from fodder and earth put upside down by moles.

The machine last forever, because they do not have parts easy to be worn out like gears, belts or chains.

DATI TECNICI - TECHNICAL DESCRIPTIONS

MODELLO	MODEL	AM4R-225	AM5R-330	AM6R-400
Numero delle raggere	No. of star wheels	4	5	6
Diametro della raggera	Dia. of star wheel	1,45 m (58")	1,45 m (58")	1,45 m (58")
Numero denti della raggera	No. of tynes for wheel	40	40	40
Larghezza massima lavoro	Maximum working width	2,25 m	3,3 m	4 m
Larghezza di trasporto	Transport width	1,5 m	1,5 m	2,2 m
Velocità di lavoro	Working speed up to	23 kph (14mph)	23 kph (14mph)	23 kph (14mph)
Potenza richiesta	Power required	18 kW (25hp)	18 kW (25hp)	26 kW (35hp)
Peso approssimativo	Weight	200 kg	230 kg	260 kg
Attacco	Connection	3 PT	3 PT	3 PT

www.industrialmecabbriatamario.it

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



15079 SEZZADIO (AL) Italy

Tel. +39 0131 703177 • Fax +39 0131 703603

e-mail: info@industrialmecabbriatamario.it

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

Dati e caratteristiche tecniche non sono impegnativi • Data and technical features are not binding
Les informations et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement
Los datos y las características técnicas deben considerarse como sujetas a eventuales modificaciones
Die Daten und technischen Merkmale sind nicht verbindlich